Anexo de Asistencia al Sistema

NOMBRE DEL PRODUCTO: DECdecision/Español, versión 1.1 **SSA 25.U5.00-A**

REQUISITOS DE HARDWARE

Procesadores admitidos sólo como clientes:

VAX: Series VAX 4000 modelo 300
VAX: Series VAX 6000 modelo 200,
VAX: Series VAX 6000 modelo 300,
VAX: Series VAX 6000 modelo 400,

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

Procesadores admitidos como clientes o como servidores

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900,

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Restricciones para procesadores:

Es necesaria una unidad de cinta TK50 para sistemas independientes MicroVAX 2000 y VAXstation 2000.

Procesadores no admitidos:

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Otros requisitos de hardware:

Disco mínimo requerido: Un disco RD54 o dos RZ23

Terminales: VT100

Requisitos de espacio en bloques (bloques físicos en bloque lógico = 1):

Con Rdb/VMS	
Espacio en disco requerido para instalación:	48.500 bloques (25.0M bytes)
Espacio en disco requerido para uso (permanente):	42.500 bloques (22.0M bytes)
Sin Rdb/VMS	
Espacio en disco requerido para instalación:	25.500 bloques (13.0M bytes)
Espacio en disco requerido para uso (permanente):	24.500 bloques (12.5M bytes)

Estas cifras se refieren al espacio necesario en el disco del sistema y son aproximadas; los valores reales pueden variar dependiendo del entorno del sistema del usuario, de la configuración y de las opciones de software.

Requisitos de memoria:

La memoria mínima admitida para esta aplicación, si se ejecuta en un entorno DECwindows independiente tanto con el cliente como el servidor ejecutándose en el mismo sistema, es de 8 MB.

digital™

Septiembre 1990
AE-PATEA-TE

El rendimiento y el uso de memoria de las aplicaciones de DECwindows se ven especialmente influidos por la configuración del sistema. Podría necesitarse menos memoria en el sistema cliente (el sistema en el que se instala y ejecuta el software) si el servidor (el componente que visualiza la aplicación) reside en otro sistema. Podría necesitarse más memoria en un sistema que tenga varias aplicaciones ejecutándose o donde pudiera ser aconsejable mejorar el rendimiento de una aplicación.

La memoria mínima admitida es de 8 MB. No obstante, el uso de este software en combinación con el aumento de la memoria mejora el rendimiento. La memoria sugerida para las configuraciones de hardware más típicas es de al menos 12 MB.

HARDWARE OPTATIVO

Los ficheros de texto de DECdecision se pueden imprimir en cualquier impresora de texto de Digital.

Los ficheros PostScript de DECdecision se pueden imprimir utilizando cualquier impresora PostScript de Digital (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40, o PrintServer 40 Plus).

DECchart produce PostScript tanto monocromos como en color. Los PostScript monocromos se puede imprimir en cualquier impresora PostScript de Digital (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40, y la PrintServer 40 Plus). Si se ha instalado la utilidad DECprint para impresión PostScript a Sixel para VMS, entonces la salida PostScript de DECchart (tanto en color como monocroma) se puede imprimir en la impresora de color LJ250 Companion.

ENTORNO "CLUSTER"

Este producto integrado está totalmente asistido cuando se instala en cualquier configuración VAXcluster* admitida, con licencia, y sin restricciones. En las secciones de REQUISITOS DE HARDWARE de la descripción del software de este producto y del anexo de asistencia al sistema, se detalla cualquier hardware especial que requiera el producto.

* Las configuraciones VAXcluster, V5.x, se describen detalladamente en la "VAXcluster Software Product Description" (29.78.xx) e incluyen configuraciones CI, Ethernet y Mixed Interconnect.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Para estaciones de trabajo que ejecuten DECwindows
Sistema operativo VMS V5.3-1 (y componentes necesarios de DECwindows de VMS).

Para interoperabilidad de DECwindows PC

DECnet PCSA cliente para DOS V3.0. Utilidad para visualización de PC DECwindows V2.0 (SPD 55.07.xx) y "VMS Services" para PCs V3.0 (SPD 30.50.xx). Para más información, consultar la "DECwindows Interoperability Compliance Matix Software Product Description" (SPD 01.25.xx).

Este producto se puede ejecutar de cualquiera de las formas siguientes:

- Ejecución independiente: Ejecutando el servidor de visualización X11 y la aplicación cliente en la misma máquina.
- Ejecución remota: Ejecutando el servidor de visualización X11 y la aplicación cliente en máquinas distintas.

VMS DECwindows forma parte del sistema operativo VMS, pero hay que instalarlo por separado y permite instalar uno de los tres componentes siguientes o todos ellos:

- VMS DECwindows Compute Server (equipo base, incluye asistencia en tiempo de ejecución)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Para ejecución independiente, hay que instalar en la máquina los siguientes componentes:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Para ejecución remota, hay que instalar en la máquina los siguientes componentes de DECwindows:

Máquina del servidor

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Máquina cliente

- VMS DECwindows Compute Server

El paquete Rdb/VMS V3.1A Runtime se incluye con DECdecision. Si se pasa a una versión superior de VMS que no admita Rdb/VMS V3.1A, hay que instalar la última versión de Rdb/VMS. (La licencia Rdb/VMS Runtime se incluye con VMS y, por lo tanto, no necesita licencia aparte).

Adaptación de VMS

Para sistemas VMS, V5.x, se necesita la siguiente clase de VMS para una funcionalidad plena de este producto incorporado:

- Conjunto de ficheros VMS necesarios

Optativo: Asistencia en red (requerida para división cliente/servidor).

Para más información sobre adaptación y clases de VMS, consultar la descripción del software del sistema operativo VMS (SPD 25.01.xx).

SOFTWARE OPTATIVO

DECwrite para VMS V1.0

"CDA Converter Library" para VMS V1.0 en combinación con DEC GKS para VMS V4.0 (Para convertidores adicionales y copias impresas en color)
VAX DATATRIEVE V5.0 (para acceso a dominios DTR, DBMS, y RMS)
VIDA para DB2 V1.0 (para acceso a datos IBM)
VIDA con IDMS/R V2.2 (para acceso a datos IBM)

EVOLUCION

Los requisitos de hardware y software mínimos para cualquier versión futura de este producto pueden diferir de los de la versión actual.

MEDIOS DE DISTRIBUCION

Cinta: 9 pistas, 1600 BPI Magtape (PE), Cinta TK50 de registro y lectura continua.

También se dispone de este producto como parte de la distribución consolidada de software VMS en CDROM.

La documentación de software para este producto también forma parte de la biblioteca de documentación interactiva de VMS en CROM.

INFORMACION DE PEDIDOS

Licencia de software: QL-VW3S*-**
Medios de software: QA-VW3S*-**
Documentación de software: QA-VW3SA-GZ
Servicios de produtos de software: QT-VW3S*-**

* Indica campos de variantes. En la tarifa correspondiente se incluye información adicional sobre las licencias de que se dispone, los servicios y los medios.

La información anterior es válida en el momento en que se emite la versión. Para información más actualizada, se recomienda consultar a Digital.

©IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
©PostScript es una marca registrada de Adobe systems, Inc.
™HPGL es una marca registrada de Hewlett-Packard Corporation.
™Lotus 1-2-3 es una marca registrada de Lotus Development Corporation.
©El logotipo de DIGITAL es una marca registrada de Digital Equipment Corporation.
™DATATRIEVE, DBMS, DEC GKS, DECchart, DECdecision, DECprint, DECwindows, DDIF, LN03R, LVP16, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, RMS, Rdb/VMS, VAX, VAXserver, VAXstation, VIDA y VMS son marcas registradas de Digital Equipment Corporation.