SUPPLÉMENT à la DESCRIPTION de PRODUIT LOGICIEL

NOM DU PRODUIT : DECdecision/FRANÇAIS, Version 1.1 **SSA 25.U3.01-A**

MATÉRIEL REQUIS

Processeurs supportés en tant que clients uniquement :

VAX :

VAX 6000 série 200, VAX 6000 série 300, VAX 6000 série 400, VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX :

MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

Processeurs supportés en tant que clients ou serveurs :

VAXstations :

VAXstation II, VAXstation 2000, gamme VAXstations 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXservers :

VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Un dérouleur de bande TK50 est nécessaire pour les configurations autonomes MicroVAX 2000 et VAXstations 2000.

Systèmes non supportés :

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

MATÉRIEL MINIMUM REQUIS

Disques : un disque RD54 ou deux disques RZ23

Terminaux : VT1000

Espace disque nécessaire (Bloc cluster = 1):

Avec Rdb/VMS ™ :

En début d'installation : 57 000 blocs (30 Ko)

En fin d'installation : 42 500 blocs (22 Ko)

Sans Rdb/VMS :

En début d'installation : 41 000 blocs (21 Ko)

En fin d'installation : 24 500 blocs (12,5 Ko)

Ces chiffres concernent l'espace disque nécessaire sur le disque système. Ces chiffres sont approximatifs et dépendent de la configuration, de l'environnement utilisateur et des autres applications installées.

TAILLE MÉMOIRE NÉCESSAIRE

Un minimum de 8 Mo sont nécessaires sur une station de travail autonome avec le client et le serveur s'exécutant sur le même système.

Les performances des applications DECwindows sont particulièrement sensibles à la configuration du système. Si le serveur (système sur lequel l'application s'affiche) se trouve sur une autre machine, moins de mémoire sera requise sur le système client (système sur lequel l'application est installée et exécutée). Si plusieurs applications sont exécutées sur le système ou si vous désirez améliorer les performances d'une application, une taille mémoire supérieure sera requise.

Si un minimum de 8 Mo est requis, la taille mémoire disponible accroît considérablement les performances de l'application. C'est pourquoi nous recommandons une taille mémoire de 12 Mo pour la plupart des configurations matérielles.

MATÉRIEL OPTIONNEL

Les fichiers ASCII de DECdecision peuvent être imprimés sur toutes les imprimantes Digital.

digital™

Juin 1990
AE-PATGB-TE

Les fichiers PostScript ® de DECdecision peuvent être imprimés sur toutes les imprimantes PostScript ® Digital (ScriptPrinter LN03R ™, PrintServer 20 ™, PrintServer 40 ™, et PrintServer 40 Plus ™.)

DECchart peut produire des fichiers PostScript monochromes et couleur. Les fichiers monochromes peuvent être imprimés sur toutes les imprimantes PostScript Digital (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40, et PrintServer 40 Plus). Si DECprint V1.0 for VMS, l'utilitaire de conversion des fichiers PostScript en fichiers Sixel, est installé sur votre système, les graphiques DECchart, monochromes ou couleur, peuvent être imprimés sur une imprimante Digital LJ250 Companion Color.

ENVIRONNEMENT CLUSTER

DECdecision est supporté lorsqu'il est installé dans une configuration VAXcluster[1] répondant aux spécifications de licence Digital. Les paragraphes relatifs au MATÉRIÉL figurant dans ce document et dans le SPD définissent avec précision tous les types de matériels pouvant être nécessaires.

LOGICIEL REQUIS

Pour les stations de travail DECwindows :

Système d'exploitation VMS V5.3-1 (et les modules DECwindows requis).

Pour les PC utilisant un serveur DECwindows :

DECnet PCSA/FR Client for DOS V3.0 (SPD 55.20.xx)[2], le logiciel Serveur PC DECwindows V2.0 (SPD 55.07.xx) et VMS Services for PCs V3.0 (SPD 30.50.xx). Pour de plus amples informations, se reporter à la Description de produit logiciel de "DECwindows Interoperability Compliance Matrix" (SPD 01.25.xx).

Ce logiciel peut être utilisé de deux manières différentes :

En mode autonome : avec le serveur d'affichage X11 et l'application client installés sur la même machine.

À distance : avec le serveur d'affichage X11 et l'application client installés sur deux machines différentes.

VMS DECwindows fait partie du système d'exploitation VMS mais doit être installé séparément. À l'installation de VMS DECwindows, vous avez la possibilité d'installer les modules suivants :

- VMS DECwindows Compute Server (kit de base ; comprend le support runtime)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Pour un fonctionnement en mode autonome, les modules DECwindows suivants doivent être installés sur la machine :

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Pour un fonctionnement à distance, les modules DECwindows suivants doivent être installés sur les machines :

```
          Machine Serveur

    VMS DECwindows Compute Server
    VMS DECwindows Device Support

          Machine Client

    VMS DECwindows Compute Server
```

Le kit Runtime Rdb/VMS V3.1A est compris dans DECdecision. La licence Runtime Rdb/VMS est comprise dans la licence VMS. Vous n'avez, par conséquent, pas besoin d'une licence spéciale.

Classes VMS (tailoring)

Pour les systèmes VMS V5.x, la classe VMS suivante est requise pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités du produit :

Saveset VMS avec, pour les configurations Client/serveur, le Network Support.

Pour de plus amples informations sur les classes VMS, se reporter à la Description de produit logiciel de VMS (25.01.xx).

LOGICIEL OPTIONNEL

DECwrite/FRANÇAIS for VMS V1.0

CDA Converter Library for VMS V1.0 avec DEC GKS for VMS V4.0 (pour les convertisseurs supplémentaires et l'impression couleur)

VAX DATATRIEVE ™ V5.0 (pour l'accès aux domaines DTR, DBMS ™ et RMS ™)

VAX VIDA ™ for DB2 V1.0 (pour l'accès aux données IBM ®)

VAX VIDA for IDMS/R ™ V2.2 (pour l'accès aux données IBM)

[1] Les configurations VAXcluster V5.x (y compris les configurations CI, Ethernet et Mixed Interconnect) sont décrites dans le SPD VAXcluster (29.78.xx).

[2] Ce logiciel n'est pas disponible au Canada. Utiliser DECnet PCSA Client for DOS V3.0.

ÉVOLUTION

La configuration (matériel/logiciel) minimum requise pour toute version future de ce logiciel peut être différente de la configuration minimum requise pour la version actuelle.

SUPPORTS DE DISTRIBUTION

Support magnétique : Bande BPI 1600 9 pistes (PE) ou TK50.

Le logiciel et la documentation sont également disponibles sur disque optique numérique (*VMS Consolidated Software Distribution on CDROM* et *VMS Online Documentation Library on CDROM*).

RÉFÉRENCES

Licence d'utilisation du logiciel : QL-VW3P*-**[1]

Supports magnétiques : QA-VW3P*-**[1]

Documentation : QA-VW3P*-GZ[1]

Services logiciels : QT-VW3P*-**[1]

® IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

® PostScript est une marque déposée de Adobe Systems, Inc.

™ IDMS est une marque de Cullinet Software, Inc.

® Le logo DIGITAL est une marque déposée de Digital Equipment Corporation.

™ DATATRIEVE, DBMS, DEC GKS, DECchart, DECdecision, DECprint, DECwindows, DDIF, LN03R, LVP16, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, RMS, Rdb/VMS, VAX, VAXserver, VAXstation, VIDA et VMS sont des marques de Digital Equipment Corporation.

[1] Indique les éléments variables. Les informations contenues dans ce document sont correctes à la date d'impression. Veuillez prendre contact avec Digital pour les dernières informations en date.