System Support Addendum

PRODUKTNAAM: DECdecision/Nederlands V1.1 **SSA 25.U9.00-A**

VEREISTE APPARATUUR

Ondersteunde processors als clients:

VAX:	VAX 6000 Model 200 Series, VAX 6000 Model 300 Series, VAX 6000 Model 400 Series
	VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978
	VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785
MicroVAX:	MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

Ondersteunde processors als clients of servers:

VAXstation:	VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540
VAXserver:	VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Beperkingen:

Voor standalone MicroVAX 2000 en VAXstation 2000 systemen is een TK50 Tape Drive nodig.

Niet-ondersteunde processors:

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Overige vereiste apparatuur:

Vereiste schijven:	één RD54 of twee RZ23 schijven
Terminals:	VT100

Aantal benodigde blokken (block cluster size = 1):

Inclusief Rdb/VMS	
Vereiste schijfruimte voor installatie:	48.5000 blokken (25,0 MB)
Vereiste schijfruimte voor gebruik (permanent):	42.500 blokken (22,0 MB)
Exclusief Rdb/VMS	
Vereiste schijfruimte voor installatie:	25.500 blokken (13,0 MB)
Vereiste schijfruimte voor gebruik (permanent)	24.500 blokken (12,5 MB)

Deze cijfers hebben betrekking op de vereiste ruimte op de systeemschijf. De hoeveelheid benodigde ruimte is bij benadering: in de praktijk kan de benodigde ruimte afwijken. Dit is afhankelijk van de systeemomgeving, de configuratie en de optionele programmatuur.

Benodigde geheugenruimte

In een standalone DECwindows omgeving vereist DECdecision minimaal 8 MB geheugen wanneer de client en de server op hetzelfde systeem draaien.

De snelheid en het geheugengebruik van DECwindows applicaties zijn sterk afhankelijk van de systeemconfiguratie. Op het client-systeem (het systeem waar de programmatuur is geïnstalleerd en wordt gebruikt) kan minder geheugen nodig zijn als de server (de component die de applicatie op het scherm toont) op een ander systeem is geplaatst. Er kan meer geheugen nodig zijn wanneer een systeem meerdere applicaties heeft of wanneer u de snelheid van een applicatie wilt verhogen.

De minimaal vereiste geheugenruimte is 8 MB. De programmatuur werkt echter sneller wanneer de geheugencapaciteit wordt vergroot. Aanbevolen wordt een geheugenruimte voor standaardconfiguraties van ten minste 12 MB.

OPTIONELE APPARATUUR

DECdecision bestanden in TEXT-opmaak kunnen op elke Digital ASCII-printer worden afgedrukt.

digital™

Juli 1990
AE-PB1NA-TE

DECdecision bestanden in PostScript®-opmaak kunnen op elke Digital PostScript printer (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40 of PrintServer 40 Plus laserprinter) worden afgedrukt.

DECchart produceert zowel monochrome als kleurenuitvoer in PostScript-opmaak. Monochrome uitvoer kan op elke Digital PostScript printer (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40 en PrintServer 40 Plus laserprinter) worden afgedrukt. Wanneer het hulpprogramma DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS is geïnstalleerd, kan de DECchart PostScript uitvoer (kleur en monochroom) worden afgedrukt op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter.

CLUSTER-OMGEVING

Dit produkt wordt volledig ondersteund wanneer het wordt geïnstalleerd op een geldige VAXcluster-configuratie (*). In de paragraaf 'Vereiste apparatuur' in deze SSA en in de SPD wordt informatie gegeven over apparatuur die vereist is voor dit produkt.

* Een uitgebreide beschrijving van V5.x VAXcluster configuraties vindt u in de VAXcluster Software Product Description (29.78.xx). Deze clusters omvatten CI, Ethernet en Mixed Interconnect configuraties.

VEREISTE PROGRAMMATUUR

Werkstations waarop DECwindows draait:

VMS besturingssysteem V5.3-1 (en de benodigde componenten van VMS DECwindows)

Voor het werken met PC DECwindows:

DECnet PCSA Client voor DOS V3.0 - PC DECwindows Display Facility V2.0 (SPD 55.07.xx) en VMS Services for PCs V3.0 (SPD 30.50.xx). Meer informatie vindt u in de Software Product Description voor DECwindows Interoperability Compliance Matrix (SPD 01.25.xx).

Dit produkt kan op de volgende manieren worden gebruikt:

- Standalone - de X11 display-server en de client-applicatie draaien op dezelfde machine.
- Binnen een netwerk - de X11 display-server en de client-applicatie draaien op verschillende machines.

VMS DECwindows maakt deel uit van VMS maar dient apart te worden geïnstalleerd. Wanneer VMS DECwindows is geïnstalleerd, kunt u een of meer van de volgende drie componenten installeren:

- VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime-ondersteuning)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Indien DECdecision op een standalone machine wordt gebruikt, dienen de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Indien DECdecision binnen een netwerk wordt gebruikt, dienen de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd:

Server

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Client

- VMS DECwindows Compute Server

De Rdb/VMS V3.1A runtime kit wordt geleverd bij DECdecision. Wanneer u een volgende versie van VMS installeert waarin Rdb/VMS V3.1A niet wordt ondersteund, dient u tevens de nieuwste versie van Rdb/VMS te installeren. (Het gebruiksrecht voor de Rdb/VMS runtime kit hoort bij VMS en er is derhalve geen apart gebruiksrecht vereist.)

VMS aanpassen

Op VMS V5.x systemen is de volgende VMS class vereist voor volledige ondersteuning van DECdecision:

- VMS Required Saveset

Optioneel:

- Network Support (vereist voor cluster- en serversystemen)

Raadpleeg de VMS Operating System Software Product Description (SPD 25.01.xx) voor meer informatie over VMS classes en aanpassingen.

OPTIONELE PROGRAMMATUUR

DECwrite for VMS V1.0

CDA Converter Library for VMS V1.0 in combinatie met DEC GKS for VMS V4.0 (voor extra conversieprogramma's en ondersteuning van kleurenuitvoer)

VAX DATATRIEVE V5.0 (voor toegang tot DTR domains, DBMS en RMS)

VIDA for DB2 V1.0 (voor toegang tot IBM ® gegevens)

VIDA met IDMS/R V2.2 (voor toegang tot IBM gegevens)

TOEKOMSTIGE GROEI

De minimumvereisten voor apparatuur/programmatuur voor eventuele toekomstige versies van dit produkt kunnen afwijken van de minimumvereisten voor de huidige versie.

OPSLAGMEDIA WAAROP DE PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD

Tape: 9-sporige 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape.

Dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS Consolidated Software Distribution op CDROM.

De documentatie voor dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS Online Documentation Library op CDROM.

BESTELINFORMATIE

Software-gebruiksrecht: QL-VW3H9-PB
Software-media: QA-VW3HA-H*
Documentatie: QA-VW3HA-GZ
Software-services: QT-VW3H*-**

* Geeft aan dat deze velden variabel zijn. Zie voor meer informatie over verkrijgbare gebruiksrechten, services en media het desbetreffende prijzenboek.

Bovenstaande informatie geldt op het tijdstip van uitgave. Neem voor de meest recente informatie contact op met Digital.

® IBM is een geregistreerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

® PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems, Inc.

™ HPGL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation.

™ IDMS is een handelsmerk van Cullinet Software, Inc.

™ Lotus 1-2-3 is een handelsmerk van Lotus Development Corporation.

® Het Digital Logo is een geregistreerd handelsmerk van Digital Equipment Corporation.

™ DATATRIEVE, DBMS, DEC GKS, DECchart, DECdecision, DECprint, DECwindows, DDIF, LN03R, LVP16, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, RMS, Rdb/VMS, VAX, VAXserver, VAXstation, VIDA en VMS zijn handelsmerken van Digital Equipment Corporation.