System Support Addendum

PRODUKTNAMN: DECdecision/Svenska version 1.1 **SSA 25.U7.00-A**

MASKINVARUKRAV

Processorer som endast kan användas som client (exekveringsenhet):

VAX: VAX 4000 Model 300,
VAX 6000 Model 200 Serie,
VAX 6000 Model 300 Serie,
VAX 6000 Model 400 Serie,
VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730,
VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900.

Processorer som kan användas både som client (exekveringsenhet) och server (presentationsenhet):

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540.

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900,
VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.

Processorbegränsningar

En bandstation TK50 krävs för fristående system med MicroVAX 2000 och VAXstation 2000.

Följande processorer är inte understödda:
VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Övriga maskinvarukrav

Minimikrav för fast skivminne:
ett RD54-skivminne eller två RZ23-skivminnen.

Terminaler: VT100

Skivminneskrav (Block Cluster Size = 1):

- Med Rdb/VMS:
  - — Skivminneskrav för installation:
    48 500 block (25,0 Mb)
  - — Skivminneskrav för permanent användning:
    42 500 block (22,0 Mb)
- Utan Rdb:
  - — Skivminneskrav för installation:
    22 500 block (13,0 Mb)
  - — Skivminneskrav för permanent användning:
    24 500 block (12,5 Mb)

Ovanstående siffror gäller krav på minnesutrymme för systemskivminnet. Siffrorna är ungefärliga och kan variera beroende på användarens systemmiljö, systemkonfiguration och tilläggsprogramvara.

Minneskrav

Minst 8 Mb minneskapacitet krävs för att köra detta tillämpningsprogram i DECwindows-omgivning på en fristående arbetsstation där både exekverings- och presentationsenhet exekveras.

Prestanda och minnesutnyttjande hos DECwindows-tillämpningar beror i hög grad på systemets konfiguration. Om server-enheten (den komponent som programmet presenteras på) läggs på ett annat system krävs inte lika mycket minne i client-systemet (det system som programvaran är installerad på och exekveras ifrån). Minneskapaciteten kan behöva utökas på system där man vill förbättra programmets prestanda eller där flera tillämpningsprogram ska exekveras.

digital™

September 1990
AE-PDWMA-TE

TILLÄGGSMASKINVARA

Textfiler skapade med DECdecision kan skrivas ut på alla textskrivare från Digital.

PostScript-filer skapade med DECdecision kan skrivas ut på alla PostScript-skrivare från Digital (laserskrivarna ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40 och PrintServer 40 Plus).

DECchart kan producera både en- och flerfärgade PostScript-utskrifter. Enfärgade utskrifter kan göras från någon av Digitals PostScript-skrivare (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40 och PrintServer 40 Plus). Om hjälpprogrammet DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS är installerat, kan PostScript-filer (för såväl en- som flerfärgsbilder) skapade med DECchart skrivas ut på Digitals skrivare LJ250 Companion Color Printer.

KLUSTERMILJÖ

Denna programvara får fullt understöd när den installeras i en godkänd och licensierad VAXcluster-konfiguration* utan begränsningar. I avsnittet MASKINVARUKRAV i denna produkts Software Product Description (SPD) och System Support Addendum (SSA) finns en detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som krävs.

Observera: Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs i detalj i SPD:n för VAXcluster (29.78.xx) och omfattar konfigurationerna CI, Ethernet och blandade kluster.

PROGRAMVARUKRAV

För arbetsstationer med DECwindows:

Operativsystemet VMS v5.3-1 (och nödvändiga delar av VMS DECwindows)

För att kunna användas tillsammans med PC DECwindows krävs följande:

DECnet PCSA Client for DOS V3.0 - PC DECwindows Display Facility V2.0 (SPD 55.07.XX) och VMS Services for PVs V3.0 (SPD 30.50.XX). För ytterligare information, Se Software Product Description för DECwindows Interoperability Compliance Matrix (SPD 01.25.XX)

Denna programvaruprodukt kan exekveras på följande två sätt:

- Fristående exekvering, där presentationsservern (X11) och client-programvaran exekveras på samma maskin.
- Nätverksexekvering, där presentationsservern (X11) och client-programvaran exekveras på olika maskiner.

VMS DECwindows ingår i operativsystemet VMS, men måste installeras separat. Vid installation av VMS DECwindows väljer du vilken eller vilka av följande komponenter som ska installeras:

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Vid fristående drift måste följande DECwindows-komponenter vara installerade i datorn:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Vid nätverksexekvering måste följande DECwindows-komponenter vara installerade i datorn:

- Server Machine
- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support
- Client Machine
- VMS DECwindows Compute Server

Rdb/VMS V3.1A Runtime Kit ingår i DECdecision. Vid uppgradering till en senare version av VMS, som inte stöder Rdb/VMS V3.1A, måste den senaste versionen av Rdb/VMS installeras. (Programvarulicens för Rdb/VMS Runtime ingår i VMS och behöver därför ingen separat licens.)

Anpassning av VMS

För att denna produkt ska fungera fullt ut på system med VMS v5.x fordras följande VMS-klass:

- VMS Required Saveset

Tillägg

Network Support krävs för system med kluster eller server.

För ytterligare information om VMS-klasser och anpassning, se Software Product Description för operativsystemet VMS (SPD 25.01.xx).

TILLÄGGSPROGRAMVARA

DECwrite/Svenska for VMS V1.0

CDA Converter Library for VMS v1.0 i kombination med DEC GKS for VMS V4.0 (för att göra det möjligt att skriva ut färgdokument och installera fler konverterare)

VAX DATATRIEVE V5.0 (för att kunna nå DTR-domäner, DBMS och RMS)

VIDA for DB2 V1.0 (för att kunna nå data från IBM-system)

VIDA with IDMS/R V2.2 (för att kunna nå data från IBM-system)

UTBYGGNAD

Minimikraven för maskinvaran och programvaran för kommande versioner av denna programvara kan komma att skilja sig från de minimikrav som gäller för denna version.

DISTRIBUTIONSMEDIA

Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50 Streaming Tape

Denna produkt kan även köpas som en del av VMS Consolidated distribution på CDROM.

Programvarudokumentationen till denna produkt ingår även i VMS Online Documentation Library på CDROM.

ORDERINFORMATION

Programvarulicenser: QL-VW3M*-**

Programvarumedia: QA-VW3M*-**

Programvarudokumentation: QA-VW3MA-GZ

Programvaruservice: QT-VW3M*-**

Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare information om tillgängliga licenser, media och service, se gällande prislista.

Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället. Kontakta Digital för att få den senaste informationen.

IBM ® är ett varumärke tillhörande International Business Machines Corporation.

PostScript ® är ett varumärke tillhörande Adobe Systems, Inc.

HPGL™ är ett varumärke tillhörande Hewlett-Packard Corporation.

IDMS™ är ett varumärke tillhörande Cullinet Software, Inc.
Lotus 1-2-3™ är ett varumärke tillhörande Lotus Development Corporation.

Digitals logotyp är ett varumärke tillhörande Digital Equipment Corporation.

DATATRIEVE, DBMS, DEC GKS, DECchart, DECdecision, DECprint, DECwindows, DDIF, LN03R, LVP16, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, RMS, Rdb/VMS, VAX, VAXserver, VAXstation, VIDA och VMS är varumärken tillhörande Digital Equipment Corporation.