System Support Addendum

NOME DEL PRODOTTO:

DECpage/ITALIANO Versione 3.1

SSA 28.74.01-A

HARDWARE NECESSARIO

Processori supportati

VAX: VAX 6000 Modello serie 200
VAX 6000 Modello serie 300
VAX 6000 Modello serie 400

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, serie VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540, VAXstation 8000

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Processori non supportati

VAX	VAX-11/725
MicroVAX	MicroVAX I,
VAXstation	VAXstation I

Restrizioni ai processori

È richiesta una unità nastro TK50 per sistemi MicroVAX 2000 e VAXstation 2000.

È richiesta almeno una delle seguenti stampanti:

- PrintServer 20 (LPS20)
- PrintServer 40 (LPS40)
- PrintServer 40 PLUS (LPS40 PLUS)
- ScriptPrinter (LN03R)
- LN03 (revisione livello 4.4) con 2 cartucce RAM (LN03X-CR)
- LN03 PLUS con 2 cartucce RAM (LN03X-CR)

La seguente tabella mostra le stampanti e i formati gestiti da DECpage/ITALIANO V3.1 mediante la conversione di formato.

Stampante	Formati DECpage utilizzabili
PrintServer 20	Testo PostScript e grafici; ReGIS, Sixel e grafici GKS mediante conversione software.
PrintServer 40	Testo PostScript e grafici ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante conversione software.
PrintServer 40 PLUS	Testo PostScript e grafici; ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante conversione software.
ScriptPrinter	Testo PostScript e grafici ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante conversione software.
LN03	Testo ANSI e grafici Sixel (per grafici semplici)
LN03 PLUS	Testo ANSI e grafici Sixel (per grafici a pagina piena)

Spazio su disco necessario in blocchi (Block Cluster Size = 1):

Spazio su disco necessario per l'installazione:	40.000 blocchi (20.480Kbyte)
Spazio su disco necessario per l'uso (permanente):	35.000 blocchi (17.920Kbyte)

Questo conteggio si riferisce allo spazio richiesto su disco sistema. Le dimensioni sono approssimative; quelle reali possono infatti variare in funzione dell'area di lavoro dell'utente, della configurazione e delle opzioni software selezionate.

HARDWARE ADDIZIONALE

Terminali video della serie VT125, VT240/241 o VT330/340 per visualizzare grafici ReGIS o Sixel.

AMBIENTE VAXCLUSTER

Questo prodotto è completamente supportato, quando installato su una configurazione VAXcluster*. La sezione sull'HARDWARE NECESSARIO di questo SPD e SSA specifica l'hardware speciale richiesto dal prodotto.

* Le configurazioni VAXcluster V5.x sono descritte nell'SPD VAXcluster 29.78.xx ed includono CI, Ethernet e configurazioni Mixed Interconnect.

SOFTWARE NECESSARIO

Sistema operativo

Sistema operativo VAX/VMS V5.1 - V5.2

Prodotti

WPS-PLUS/VMS V3.0 - V3.1
Qualsiasi variante di linguaggio di V3.0 o V3.1

o

ALL-IN-1 V2.3 - V2.4
Qualsiasi variante di linguaggio di V2.3 o V2.4

Per stampare file PostScript e non-PostScript su stampanti ScriptPrinter, è richiesto il software VAX ScriptPrinter.

Per stampare file PostScript e non-PostScript su stampanti PrintServer, è richiesto il software VAX/VMS PrintServer Supporting Host, e il software VAX/VMS PrintServer Client V3.0.

Stili carattere

DECpage LN03 Basic Office Font Package V1.3 se si utilizza una stampante LN03 o LN03 PLUS.

Se si utilizza una stampante ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40 o PrintServer 40 PLUS, non è richiesto alcun Font Package.

Per i prerequisiti software, consultare l'SPD e l'SSA WPS-PLUS/VMS (SPD/SSA 27.92.01-A) o ALL-IN-1 (SPD/SSA 25.B4.01-A).

Tailoring

Su sistemi VMS V5.x sono richieste le seguenti classi VMS, per una completa funzionalità del prodotto:

- VMS Required Saveset
- Network Support
- Programming Support

- **Secure Users Enviroment**
- **Utilities**

Per ulteriori informazioni sulle classi e sulla personalizzazione VMS, consultare l'SPD del sistema operativo VAX/VMS 25.01.xx.

SOFTWARE ADDIZIONALE

DEC GKS per VAX/VMS V4.0, richiesto per stampe GKS PostScript su altre ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40 o PrintServer 40 PLUS.

DECslide V1.3, VAX DECgraph V1.5 o package software base ReGIS.

Illustration Adobe V1.1, per grafici PostScript.

DECpage LN03 Upgrade e Complete Office Font Packages V1.3, se si utilizza una stampante LN03 o LN03 PLUS.

VAX ReGIS to Sixel Converter (RETOS) V1.0 - ReGIS to Sixel graphics converter.

EVENTUALI ESPANSIONI

I requisiti hardware/software minimi per le versioni future di questo prodotto potranno essere diversi da quelli minimi necessari nella versione attuale.

SUPPORTI DI DISTRIBUZIONE

Nastro magnetico a 9 tracce 1600 BPI, cartuccia TK50.

Questo prodotto è inoltre disponibile come parte del VMS Consolidated Software Distribution su CDROM.

INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

Licenze software: QL-AANU *-**
Supporto software: QA-AANU *-**
Documentazione software: QA-AANU A-GZ
Servizi addizionali software: QT-AANU *-**

* Indica i campi variabili. Per ulteriori informazioni su licenze, servizi e supporti disponibile, consultare l'apposito listino.

Le informazioni sopra riportate sono ritenute valide al momento del rilascio del prodotto. Per informazioni aggiornate, contattare la sede locale Digital.

(®) PostScript è un marchio registrato della Adobe Systems, Inc.
(™) Adobe Illustration è un marchio registrato della Adobe Systems Inc.
(®) Il logotipo DIGITAL è un marchio registrato della Digital Equipment Corporation.
(™) ALL-IN-1, DEC, Ethernet, GKS, ReGIS, WPS-PLUS/VMS, LN03, LN03 PLUS, LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 PLUS, VAX, MicroVAX, VAXserver, VAXstation e VT sono marchi registrati della Digital Equipment Corporation.

Giugno 1990
AE-PCDUA-TE

Questo SPD è stato prodotto utilizzando DECpage/ITALIANO Versione 3.1.