Anexo de soporte al sistema

NOMBRE DEL PRODUCTO:

DECpage/ESPAÑOL, versión 3.1

SSA 28.72.02-A

REQUISITOS HARDWARE

Procesadores válidos

VAX:	VAX 6000, series modelo 200 VAX 6000, series modelo 300 VAX 6000, series modelo 400
	VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX:	MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900
VAXstation:	Series VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540, VAXstation 8000
VAXserver:	VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Procesadores no válidos

VAX	VAX-11/725
MicroVAX	MicroVAX I,
VAXstation	VAXstation I

Restricciones para los procesadores

Los sistemas independientes de MicroVAX 2000 y VAXstation 2000 necesitan una unidad de cinta TK50

Se necesita al menos una de las siguientes impresoras:

- PrintServer 20 (LPS20)
- PrintServer 40 (LPS40)
- PrintServer 40 Plus (LPS40 Plus)
- ScriptPrinter (LN03R)
- LN03 (rev. 4.4) con 2 cartuchos RAM (LN03X-CR)
- LN03 PLUS con 2 cartuchos RAM (LN03X-CR)

En la siguiente tabla se incluyen las impresoras y formatos que se contemplan en DECpage, V3.1.

Impresora	**Formato de DECpage admitido**
PrintServer 20	Gráficos y texto PostScript; Gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software
PrintServer 40	Gráficos y texto PostScript, gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software.
PrintServer 40 Plus	Texto y gráficos PostScript; Gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software
ScriptPrinter	Gráficos y texto PostScript, gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software
LN03	Texto ANSI y gráficos Sixel (para gráficos comerciales sencillos)
LN03 PLUS	Texto ANSI y gráficos Sixel (para gráficos a toda página representados mediante bits)

Requisitos de espacio en bloques (Tamaño del "cluster" de bloques = 1):

Espacio necesario en el disco para la instalación:	50.000 bloques (25.600 K bytes)
Espacio necesario para uso (permanente):	40.000 bloques (20.480 K bytes)

Estas cifras se refieren al espacio que se necesita en el disco del sistema. Las dimensiones son aproximadas, las reales podrían variar dependiendo del entorno del sistema del usuario, de la configuración y de las opciones de software.

HARDWARE OPCIONAL

Los terminales de series VT125, VT240/241 ó VT330/340 para visualizar los gráficos ReGIS o Sixel.

ENTORNO DE ORDENADORES CONECTADOS

Este producto está totalmente asistido cuando se instala en cualquier configuración de VAXcluster* válida, con licencia y sin restricciones. En las secciones de REQUISITOS DE HARDWARE, en la descripción del software para este producto, y en el SSA se detalla cualquier hardware que este producto necesite.

* En el SPD de VAXcluster (**29.78.xx**) se describen detenidamente las configuraciones de V5.x VAXcluster e incluyen CI, Ethernet y configuraciones de interconexión mixta.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema operativo

Sistema operativo VMS V5.1 - V5.2

Productos instalables

WPS-PLUS/VMS V3.0, V3.1
Cualquier otra variante lingüística de V3.0 o V3.1

o

ALL-IN-1 V2.3, V2.4
Cualquier otra variante lingüística de V2.3 o V2.4

Se necesita software de VAX ScriptPrinter, V2.1 para imprimir ficheros PostScript y que no sean PostScript en una impresora Script.

Se necesita software central que contemple VAX PrintServer, V3.1, y software dependiente para VAX PrintServer, V3.0, para imprimir ficheros PostScript y que no sean PostScript en PrintServers.

Caracteres tipográficos

"DECpage LN03 Basic Office Font Package V1.3" si se imprime por una LN03 o una LN03 PLUS.

No se necesitan cartuchos de caracteres tipográficos cuando se imprime en una ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40, o PrintServer 40 Plus en modalidad de ejecución primaria.

Sobre prerequisitos de software, consultar la descripción del software y el anexo de apoyo al sistema para WPS-PLUS/VMS (SPD/SSA **27.90.xx-x**) o ALL-IN-1 (SPD/SSA **25.B3.xx-x**).

Adaptación de VMS

En los sistemas VMS V5.x, se necesitan las siguientes condiciones de VMS para el total funcionamiento de este producto:

- Fichero unificado requerido de VMS
- Inclusión en red
- Programación
- Entorno de usuario seguro
- Utilidades

En la descripción del software del sistema operativo VMS (VMS Operating System Software Product Description) (SPD **25.01.xx**) se incluye más información sobre adaptación y tipos de VMS.

SOFTWARE OPCIONAL

DEC GKS para VMS V4.0. Se necesita para imprimir ficheros GKS con formato PostScript en ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40, o PrintServer 40 Plus.

DECslide, V1.3, VAX DECgraph V1.5 o un paquete de software de base ReGIS

Adobe Illustration V1.1 para gráficos PostScript

"DECpage LN03 Upgrade Font Package" y "DECpage LN03 Complete Office Font Package V1.3" si se imprime por una LN03 o una LN03 PLUS.

Convertidor de VAX ReGIS a Sixels (RETOS) V1.0 - Convertidor de ReGIS a gráficos Sixel

OBSERVACIONES SOBRE AMPLIACION

Los requisitos mínimos de hardware y software para cualquier versión futura de este producto podrían diferir de los requisitos mínimos de hardware para la versión en curso.

MEDIOS DE DISTRIBUCION

Cinta: 9 pistas 1600 BPI Magtape (PE), cinta en movimiento continuo TK50

Este producto también está disponible como parte de la Distribución de Software Consolidado VMS en CDROM.

LICENCIAS DE SOFTWARE

Este software se suministra bajo las condiciones de licencias del documento de Términos y Condiciones Estándares de DIGITAL. Para más información sobre los términos y políticas de licencias de DIGITAL póngase en contacto con DIGITAL.

INFORMACION PARA PEDIDOS

Licencias de software: QL-AANS *-**
Soporte magnético software: QA-AANS *-**
Documentación de software: QA-AANS A-GZ
Servicios de productos software: QT-AANS *-**

* Indica campos variables. Para información adicional sobre el soporte magnético, servicios y licencias disponibles, consulte la lista de precios.

La información anterior es válida en el momento de su emisión. Para una información más actualizada, ponerse en contacto con la oficina de Digital más próxima.

Marzo *1990*
AE-NR63B-TE

La descripción de este producto de software se ha preparado con DECpage Version 3.1.