Hardware- und Softwareumgebung (SSA)

Produktname: VMS DECwindows/Deutsch/CH V2.1 **SSA 25.Z8.01-A**

Mindest-Hardwarekonfiguration

Unterstützte Prozessoren:

VAX: VAX 4000 Model 300,
VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730,
VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.

MICROVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900.

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540.

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900,
VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.

Nicht unterstützte Prozessoren:

VAX: VAX-11/725, VAX-11/782.
MicroVAX: MicroVAX I.
VAXstation: VAXstation I, VAXstation 8000.

Prozessoreinschränkungen:

Für die Systeme MicroVAX 2000 und VAXstation 2000 im Standalone-Betrieb ist ein Magnetbandlaufwerk TK50 erforderlich.

Erforderliche Magnetplattenkapazität (Block-Cluster-Größe = 1):

Erforderliche Plattenspeicherkapazität für die Installation:
VMS DECwindows/Deutsch V2.1: 8.000 Blocks
Lernprogramm: 2.400 Blocks
FileView Lernprogramm: 14.500 Blocks

Erforderliche Plattenspeicherkapazität für die Anwendung (permanent):
VMS DECwindows/Deutsch V2.1: 8.000 Blocks
Lernprogramm: 2.000 Blocks
FileView Lernprogramm: 14.000 Blocks

Diese Angaben beziehen sich auf den Speicherplatz, der auf der Systemplatte benötigt wird. Die Angaben sind Annäherungswerte. Der im Einzelfall erforderliche Speicherplatz hängt von der jeweiligen Systemumgebung, der Konfiguration und zusätzlicher Software ab.

Mindest-Hauptspeicheranforderungen für DECwindows-Unterstützung:

Diese Anwendung erfordert mindestens eine unterstützte Speicherkapazität von 6 MB, wenn sie standalone in einer DECwindows-Umgebung läuft und sowohl Client als auch Server auf demselben System laufen. Für den Betrieb im VAXcluster sind mindestens 8 MB erforderlich.

VAXcluster-Umgebung

Dieses Softwareprodukt wird auf jeder zulässigen und lizenzierten VAXcluster-Konfiguration* uneingeschränkt unterstützt. Detaillierte Informationen zu besonderen Hardwarevoraussetzungen finden Sie jeweils im Abschnitt *Mindest-Hardwarekonfiguration* der Beschreibungen *Softwareproduktbeschreibung* und *Hardware- und Softwareumgebung (SSA)*.

digital™

October 1990
AE-PBS9B-TE

* Eine vollständige Beschreibung der VAXcluster-Konfigurationen unter VMS V5.x (einschließlich der Konfigurationen CI, Ethernet und Mixed Interconnect) finden Sie in der Softwareproduktbeschreibung zu VAXcluster-Software (SPD 29.78.xx).

Erforderliche Software

Betriebssystem V5.4 (und notwendige Komponenten von VMS DECwindows).

Hinweis: Alle Sprachvarianten von VMS DECwindows V2.1 sind nur auf VMS V5.4 lauffähig.

Weitere Informationen zur erforderlichen und verfügbaren Software bzw. Softwareversion sowie zu den Komponenten von VMS DECwindows erhalten Sie in der Software-Produktbeschreibung zum VMS Betriebssystem (SPD-Nummer 25.01.XX).

Für dieses Produkt gibt es folgende Betriebsmöglichkeiten:

Standalone-Betrieb - X11-Anzeige und Client-Anwendung laufen auf demselben Rechner.

Client-/Server-Betrieb - X11-Anzeige und Client-Anwendung laufen auf unterschiedlichen Rechnern.

VMS-Anpassung

Um die volle Funktionalität von VMS DECwindows/Deutsch V2.1 zu gewährleisten, sind alle Komponenten von VMS 5.4 erforderlich.

Weitere Informationen zu VMS-Komponenten und VMS-Anpassung finden Sie in der Softwareproduktbeschreibung zum Betriebssystem VMS (SPD 25.01.xx).

Zusätzliche unterstützte Software

Zusätzlich zur deutschen Version von VMS DECwindows V2.1 sind oder werden die folgenden Sprachvarianten verfügbar sein:

Deutsch (Schweiz)	VMS DECwindows/Deutsch/CH
Französisch (Schweiz)	VMS DECwindows/Français/CH
Italienisch (Schweiz)	VMS DECwindows/Italiano/CH
US-Englisch	VMS DECwindows/US

Künftiger Bedarf

Die Mindesthardware- und Softwareerfordernisse für zukünftige Versionen dieses Produkts können von den für diese Version erforderlichen abweichen.

Datenträger

Band: Magnetbandkassette TK50, 9-Spur-Magnetband mit 1600 BPI (PE)

Dieses Produkt ist auch als Teil der "VMS Consolidated Software Distribution" auf CDROM verfügbar.

Bestellinformationen

Software QA-YFSGB-**
Dokumentation QA-YFSGB-**

Das Zeichen (*) steht für variable Felder.

Weitere Informationen zu verfügbaren Lizenzen, Dienstleistungen und Datenträgern finden Sie im entsprechenden Preisbuch.

Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens der vorliegenden Version. Für aktuellere Informationen wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Geschäftstelle von Digital Equipment.

X Window System, Version 11 und seine Ableitungen (X, X11, X Version 11, X Window System) sind Warenzeichen des Instituts "Massachusetts Institute of Technology".