Supplément à la Description du logiciel

NOM DU PRODUIT : VMS DECwindows/Canadien-français V2.1 **SSA 26.A3.01-A**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Ordinateurs pris en charge

VAX:	Série VAX 9000 modèle 410,
VAX:	Série VAX 9000 modèle 210,
VAX:	Série VAX 4000 modèle 300, Série VAX 6000 modèle 200, Série VAX 6000 modèle 300, Série VAX 6000 modèle 400, VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.
MicroVAX :	MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900.
VAXstation :	VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation série 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540.
VAXserver :	VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.

Ordinateurs non pris en charge

VAX :	VAX 11/725, VAX 11/782
MicroVAX :	MicroVAX I
VAXstation :	VAXstation I, VAXstation 8000

Restrictions

Un dérouleur de bande TK50 est nécessaire pour les systèmes autonomes MicroVAX 2000 et VAXstation 2000.

Espace disque nécessaire

Pour l'installation :	8 000 blocs
Pour l'utilisation (en permanence) :	8 000 blocs

Ces chiffres concernent l'espace disque nécessaire sur le disque système. Les chiffres sont approximatifs, car ils dépendent de l'environnement système de l'utilisateur, de sa configuration et des autres applications installées.

Espace mémoire nécessaire pour DECwindows

Un minimum de 6 Mo est nécessaire dans un environnement DECwindows autonome réunissant client et serveur. Dans un environnement VAXcluster, 8 Mo sont nécessaires.

ENVIRONNEMENT EN GRAPPE

Ce produit est entièrement pris en charge en configuration VAXcluster* (sous licence), sans restrictions. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section MATÉRIEL NÉCESSAIRE de la Description du logiciel et du Supplément à la Description du logiciel.

** Les configurations VAXcluster V5.x sont décrites dans la Description du logiciel VAXcluster (29.78.xx). Elles comprennent les configurations CI, Ethernet et Mixed Interconnect.*

LOGICIEL NÉCESSAIRE

Le système d'exploitation VMS 5.4 seulement (et les composantes nécessaires de VMS DECwindows).

Remarque: VMS DECwindows V2.1 ne fonctionnent que sous la version 5.4 du système d'exploitation VMS.

Pour plus de détails sur la disponibilité et les versions des logiciels requis et sur les composantes de VMS DECwindows, veuillez vous reporter à la Description du logiciel d'exploitation VMS (SPD 25.01.xx).

digital™

Octobre 1990
AE-PC3VB-TE

Ce produit peut s'exécuter de différentes façons :

· En mode local - Lancement du serveur d'affichage X11 et de l'application client sur le même système.

· À distance - Lancement du serveur d'affichage X11 et de l'application client sur des systèmes différents.

CLASSES VMS

Pour les systèmes VMS 5.4, toutes les classes VMS sont requises pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités du produit.

Pour plus de détails sur les classes VMS, veuillez vous reporter à la Description du logiciel du système d'exploitation VMS (25.01.XX).

ÉVOLUTION

Les spécifications du matériel et du logiciel peuvent être modifiées pour les futures versions du produit.

SUPPORTS

Cartouche : TK50
Bande : 1600 BPI, 9 pistes (PE)

Ce produit est également disponible sur le disque compact qui comprend les logiciels fonctionnant sous VMS. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Digital.

NUMÉROS DE COMMANDE

Supports magnétiques : Q*-YFSPB-**
Documentation utilisateur : QA-YFSPB-**
Documentation interactive
sur disque compact : QA-VYR8A-G8

* Indique des éléments variables. Pour plus de détails sur les licences, les services et les supports, veuillez vous reporter à la liste de prix correspondante ou communiquer avec Digital.

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la mise sous presse. Veuillez communiquer avec Digital pour des informations de mise à jour.

DECwindows, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VAXserver, VAXstation, VMS et VMS DECwindows sont des marques de commerce de Digital Equipment Corporation.