Supplément à la Description de Produit Logiciel

NOM DU PRODUIT : VMS DECwindows/Français, Version 2.1 **SSA 25.Z3.01-A**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Processeurs supportés :

VAX : VAX 4000 Model 300,
VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series.
VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300,
VAX 8350,VAX 8500, VAX 8530,
VAX 8550,VAX 8600,VAX 8650,
VAX 8700, VAX 8800,VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
VAX 8974, VAX 8978,
VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
VAX-11/785.

MicroVAX : MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900.

VAXstation : VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540.

VAXserver : VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900.
VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.

Processeurs non supportés :

VAX 11/725, VAX 11/782,
MicroVAX I,
VAXstation I, VAXserver 8000.

Restrictions :

Un dérouleur de bandes TK50 est nécessaire pour les systèmes MicroVAX 2000 et VAXstation 2000 fonctionnant en local (stand-alone).

Espace disque nécessaire (Taille bloc cluster = 1) :

Pour l'installation :	8 000 blocs
Pour l'utilisation (en permanence) :	8 000 blocs

Ces chiffres concernent l'espace disque nécessaire sur le disque système. Les chiffres sont approximatifs car ils dépendent de l'environnement système de l'utilisateur, de sa configuration et des autres applications installées.

Taille mémoire pour support DECwindows :

Un minimum de 6 Mo est nécessaire en environnement réunissant client et serveur. Dans un environnement VAXcluster, 8 Mo sont nécessaires.

ENVIRONNEMENT CLUSTER

Ce produit est supporté en configuration VAXcluster* (sous licence), sans restrictions. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section MATÉRIEL NÉCESSAIRE de la Description de Produit Logiciel (SPD).

* Les configurations VAXcluster V5.x sont décrites dans la Description de Produit Logiciel VAXcluster (SPD 29.78.xx). Elles comprennent les configurations CI, EThernet et Mixed Interconnect.

LOGICIELS NÉCESSAIRES

Système d'exploitation VMS 5.4 (et composants DECwindows nécessaires).

Remarque: Les variantes de langue de DECwindows V2.1 ne fonctionnent que sur le version 5.4 de VMS.

Pour plus de détails sur la disponibilité et les versions des logiciels prérequis et sur les composants VMS DECwindows, veuillez vous reporter au Supplément à la Description de Produit Logiciel.

Ce produit peut s'exécuter de différentes façons :

- En local - Lancement du serveur d'affichage X11 et de l'application client sur le même système.
- À distance - Lancement du serveur d'affichage X11 et de l'application client sur des systèmes différents.

digital™

Octobre 1990
AE-PBNZB-TE

CLASSES VMS :

Toutes les classes VMS sont requises pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités du produit.

Pour plus de détails sur les classes VMS, veuillez vous reporter à la Description de Produit Logiciel du système d'exploitation VMS (SPD 25.01.xx).

LOGICIELS OPTIONNELS

En plus de la langue fournie avec DECwindows V2.1, vous pouvez installer les variantes de langues suivantes :

- Néerlandais : VMS DECwindows/Nederlands
- Canadien français : VMS DECwindows/Canadien-français
- Allemand : VMS DECwindows/Deutsch
- Italien : VMS DECwindows/Italiano
- Norvégien : VMS DECwindows/Norsk
- Suédois : VMS DECwindows/Svenska
- Suisse français : VMS DECwindows/Français/CH
- Suisse allemand : VMS DECwindows/Deutsch/CH
- Suisse italien : VMS DECwindows/Italiano/CH

ÉVOLUTION

Les spécifications matériel/logiciel peuvent être modifiées pour les futures versions du produit.

SUPPORTS PHYSIQUES

Cartouche : TK50, Magtape : 1600 BPI, 9-pistes (PE).

Ce produit (média et documentation) est également disponible sur CDROM (VMS Consolidated Distribution). Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec DIGITAL.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Supports magnétiques : QA-YFSPA-H*
Documentation : QA-YFSPA-GZ

* Indique des éléments variables. Pour plus de détails sur les licences, les supports et les services, veuillez vous reporter à la liste de prix.

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la mise sous presse. Veuillez prendre contact avec DIGITAL pour des informations de mise à jour.

™ X Window System, Version 11 et ses variantes (X, X11, X Version 11, X Window System) sont des marques déposées du Massachusetts Institute of Technology.