System Support Addendum

NOME DEL PRODOTTO: **VMS DECwindows/ITALIANO/CH V2.1** **SSA 25.Z7.01-A**

HARDWARE NECESSARIO

Processori supportati:

VAX:	VAX 4000 Modello 300, Serie VAX 6000 Modello 200, Serie VAX 6000 Modello 300, Serie VAX 6000 Modello 400, VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.
MICROVAX:	MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900.
VAXstation:	VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540.
VAXserver:	Serie VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.

Processori non supportati:

VAX:	VAX-11/725, VAX-11/782.
MicroVAX:	MicroVAX I.
VAXstation:	VAXstation I, VAXstation 8000.

Restrizioni ai processori:

Si richiede un'unità nastro TK50 per sistemi MicroVAX 2000 e VAXstation 2000.

Spazio su disco necessario in blocchi (Block Cluster Size = 1)

Spazio su disco necessario per l'installazione: 8000 Blocks

Spazio su disco necessario per l'uso (permanente): 8000 Blocks

Questo conteggio si riferisce allo spazio richiesto su disco sistema. Le dimensioni sono approssimative; quelle reali possono infatti variare in base all'area di lavoro dell'utente, della configurazione e delle opzioni software selezionate.

Requisiti di memoria

È richiesto un minimo di 6MB di memoria per attivare quest'applicazione in ambiente DECwindows standalone con il client e il server operanti sullo stesso sistema. Per l'uso su VAXcluster si richiede un minimo di 8MB.

AMBIENTE CLUSTER

Questo prodotto è completamente supportato quando installato su una configurazione VAXcluster* valida senza restrizioni. La sezione HARDWARE NECESSARIO del Software Product Description di questo prodotto ed il System Support Addendum riportano dettagliatamente gli hardware speciali richiesti dal prodotto.

*Le configurazioni VAXcluster V5.x sono descritte all'interno del Software Product Description (29.78.xx) del VAXcluster ed includono CI, Ethernet e configurazioni Mixed Interconnect.

REQUISITI SOFTWARE

Sistema operativo VMS V5.4 (ed i componenti VMS DECwindows necessari)

Note: Tutte le versioni locali di DECwindows V2.1 sono attivabili solo su VMS V5.4

Si consulti il System Support Addendum per conoscere la disponibilità e le versioni esistenti del software desiderato e per avere informazioni sulle componenti di VMS DECwindows.

Questo prodotto può essere attivato in uno dei seguenti modi:

Esecuzione Standalone - Con server X11 e applicazione client sulla stessa macchina.

Esecuzione Remota - Con server X11 e applicazione client su macchine diverse.

CLASSI VMS TAILORING

Sui sistemi VMS5.x sono richieste tutte le classi VMS per avere una piena funzionalità di questo prodotto.

Per ulteriori informazioni su classi VMS e tailoring consultare il Software Product Description relativo al Sistema operativo VMS (SPD 25.01.xx).

SOFTWARE OPZIONALE

Oltre alla versione di DECwindows V2.1 nella propria lingua, esistono anche le seguenti altre versioni:

Inglese (USA)	VMS DECwindows/US
Svizzera/francese	VMS DECwindows/Français/CH
Svizzera/tedesca	VMS DECwindows/Deutsch/CH
Svizzera/italiana	VMS DECwindows/Italiano/CH

EVENTUALI ESPANSIONI

I requisiti minimi hardware e software per le versioni future di questo prodotto potranno essere diversi da quelli minimi necessari per la versione attuale.

SUPPORTI DI DISTRIBUZIONE

Nastro: TK50 Streaming Tape, nastro magnetico
9 (PE) a 9-tracce 1600 BPI

Questo prodotto è disponibile anche come parte del VMS Consolidated Software Distribution su CDROM.

INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

Supporti Software Q*-YFSUB-**
Documentazione Software QA-YFSUB-**

* Indica i campi variabili. Per ulteriori informazioni su licenze, servizi e supporti disponibili, consultare l'apposito listino.

Queste informazioni sono da ritenersi valide al momento del rilascio del prodotto. Per informazioni aggiornate mettersi in contatto con la sede Digital Equipment più vicina.

™ X Window System, Version 11 e suoi derivati (X, X11, X Version 11, X Window System) sono marchi registrati del Massachusetts Institute of Technology.