System Support Addendum

PRODUKTNAAM: VMS DECwindows/Nederlands V2.1 **SSA 26.A4.01-A**

BENODIGDE APPARATUUR

Ondersteunde processors:

VAX: serie VAX 6000 Model 200,
serie VAX 6000 Model 300,
serie VAX 6000 Model 400,
VAX 4000 Model 300,
VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
VAX 8974, VAX 8978, VAX 11/730,
VAX 11/750, VAX 11/780, VAX 11/785.

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900.

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
serie VAXstation 3100, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540.

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900,
VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.

Niet-ondersteunde processors:

VAX: VAX-11/725, VAX-11/782.
MicroVAX: MicroVAX I.
VAXstation: VAXstation I, VAXstation 8000.

Beperkingen:

Voor zelfstandige MicroVAX 2000 en VAXstation 2000 systemen is een TK50 bandeenheid benodigd.

Benodigde schijfruimte in blokken (block cluster size = 1)

Vereiste schijfruimte voor installatie: 8.000 blokken

Vereiste schijfruimte voor gebruik (permanent): 8.000 blokken

Deze cijfers geven aan welke schijfruimte nodig is op de systeemschijf. De grootte is geschat; de werkelijke grootte kan afwijken, afhankelijk van de gebruikte systeemomgeving, configuratie en programmatuur.

Benodigde geheugenruimte voor ondersteuning van DECwindows

Als deze applicatie wordt uitgevoerd in een zelfstandige DECwindows-omgeving waarbij zowel client als server op hetzelfde systeem worden uitgevoerd, is de minimaal benodigde geheugenruimte 6 MB. Voor gebruik in een VAXcluster is minimaal 8 MB vereist.

CLUSTEROMGEVING

Dit produkt wordt volledig ondersteund wanneer het is geïnstalleerd op een geldige, van gebruiksrecht voorziene VAXcluster-configuratie (*) zonder beperkingen. Raadpleeg de paragraaf BENODIGDE APPARATUUR van de Software Product Description en het System Support Addendum bij dit produkt voor nadere bijzonderheden over de voor dit produkt benodigde apparatuur.

* Een uitgebreide beschrijving van V5.x VAXcluster-configuraties wordt gegeven in de VAXcluster Software Product Description (29.78.02). Deze clusters omvatten CI, Ethernet en Mixed Interconnect configuraties.

BENODIGDE PROGRAMMATUUR

VMS-besturingssysteem V5.4 (en de benodigde componenten van VMS DECwindows).

Opmerking: de verschillende talenversies van VMS DECwindows V2.1 draaien uitsluitend op VMS V5.4.

Raadpleeg de VMS DECwindows System Software Product Description (SPD 25.01.32) wanneer u wilt weten welke versies van de vereiste programmatuur nodig en verkrijgbaar zijn, en voor informatie over componenten van VMS DECwindows.

digital™

Oktober 1990
QA-YFSHA-GZ

Dit produkt kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

Standalone - De X11 beeldscherm-server en de client-applicatie draaien op dezelfde machine.

Uitvoering op afstand - De X11 beeldscherm-server en de client-applicatie draaien op verschillende machines.

VMS TAILORING CLASSES

Voor de volledige functionaliteit van dit gelaagde produkt zijn alle VMS classes benodigd.

Raadpleeg voor meer informatie over VMS classes en tailoring de VMS-besturingssysteem Software Product Description (SPD 25.01.32).

OPTIONELE PROGRAMMATUUR

Naast de Nederlandse versie van DECwindows V2.1, zijn (of zullen binnenkort) ook versies in de volgende talen verkrijgbaar (zijn):

Frans:	VMS DECwindows/Français
Frans Canadees	VMS DECwindows/Canadien-français
Duits:	VMS DECwindows/Deutsch
Italiaans:	VMS DECwindows/Italiano
Noors:	VMS DECwindows/Norsk
Zweeds:	VMS DECwindows/Svenska
Zwitsers-Frans:	VMS DECwindows/Français/CH
Zwitsers-Duits:	VMS DECwindows/Deutsch/CH
Zwitsers-Italiaans:	VMS DECwindows/Italiano/CH

TOEKOMSTIGE GROEI

De minimumvereisten voor apparatuur/programmatuur voor eventuele toekomstige versies van dit pakket kunnen afwijken van de minimumvereisten voor de huidige versie.

OPSLAGMEDIA WAAROP DE PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD

Tape: TK50 Streaming Tape, 9-sporige 1600 BPI Magtape 9 (PE)

Dit produkt is binnenkort ook verkrijgbaar als onderdeel van VMS Consolidated Software Distribution op CDROM.

BESTELINFORMATIE

Software-media: QA-YFSHA-H*
Documentatie: QA-YFSHA-GZ

* Geeft aan dat dit veld variabel is. Zie de desbetreffende prijslijsten voor meer informatie over beschikbare gebruiksrechten, services en media.

Bovenstaande informatie geldt op het tijdstip van uitgave van dit produkt. Raadpleeg uw Digital-vertegenwoordiger voor de meest recente gegevens.
X Window System, Versie 11 en afgeleiden (X, X11, X Versie 11, X Window System) zijn handelsmerken van het Massachusetts Institute of Technology.