System Support Addendum

PRODUKTNAVN: DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1 **SSA 25.S5.01-A**

KRAV TIL HARDWARE

Supporterede processorer:

VAX: VAX VAXft 3000-310,

VAX 4000 Model 300,

VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series
VAX 6000 Model 500 Series

VAX 9000-210
VAX 9000-410

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900

VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420
VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520,

Ikke-supporterede processorer

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Begrænsninger på processorer

DECwrite vil køre på alle de ovenfor nævnte processorer, men kræver enten en arbejdsstation, en VT1200 V2.0 eller en Intel 80286 eller 80386 med PC DECwindows for at kunne vises på skærmen.

Krav til diskplads (Block Cluster Size = 1):

Diskplads for installation:	30,100 blokke (15 Mbytes)
Diskplads for brug (permanent):	28,000 blokke (14 Mbytes)

Disse tal henviser til plads på systemdisken og er cirkastørrelser. Den aktuelle størrelse vil afhænge af brugerens systemmiljø, konfiguration og software.

Krav til memory

Der kræves minimum 8 Mbytes memory på en arbejdsstation for at køre DECwrite og VMS hvad enten DECwrite kører på arbejdsstationen eller på en anden processor.

Der kræves minimum 3 Mbytes memory på en VT1200 for at vise DECwrite.

digital™

December 1990
AE-PADGB-TE

SUPPLERENDE HARDWARE

DECwrite filer kan udskrives på enhver Digital PostScript ® printer, ScriptPrinter, (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 eller PrintServer 40 Plus.

DECchart komponenten af DECwrite producerer både monokrom og farve PostScript®. Monokrom PostScript kan udskrives på alle de Digital PostScript printere der listes ovenfor. Hvis DEC GKS produktet eller runtime system og CDA Converter Library er installeret kan DDIF Graphics Hardcopy konverteringsprogrammet bruges til at generere farve- og monokrom sixel formater (udskrives på Digital LJ250 Companion Color Printer) og HPGL™ format (udskrives på Digital LVP16). Hvis DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS er installeret kan DECchart PostScript uddata (farve eller monokrom) udskrives på LJ250 Companion Color Printer.

DECwrite accepterer illustrationer scannet med MD-300 Scanner.

CLUSTER MILJØ

Dette produkt understøttes fuldt ud, hvis det installeres på enhver gyldig og licensieret VAXcluster* konfiguration. Afsnittet *KRAV TIL HARDWARE* i dette produkts Software Product Description og System Support Addendum beskriver i detaljer speciel hardware der kræves af dette produkt.

* V5.x VAXcluster konfigurationer beskrives fuldt ud i VAXcluster Software Product Description (29.78.xx) og inkluderer CI, Ethernet og Mixed Interconnect konfigurationer.

KRAV TIL SOFTWARE

VMS operativsystem V5.4 (og nødvendige komponenter af VMS DECwindows)

Dette produkt kan køre på en af følgende måder:

- Stand-alone - hvor X11 display server og client-applikationen kører på samme maskine.
- Remote execution - hvor X11 display server og client-applikationen kører på forskellige maskiner.

VMS DECwindows er en del af VMS operativsystemet, men skal installeres separat. Installation af VMS DECwindows giver brugeren mulighed for at installere enkelte af eller alle de følgende tre komponenter:

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit; indeholder runtime support)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

For stand-alone udførsel skal følgende DECwindows komponenter installeres på maskinen:

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit; indeholder runtime support)
- VMS DECwindows Device Support

For 'remote execution' skal følgende DECwindows komponenter installeres på server maskine og client maskine:

- VMS DECwindows Compute Server (runtime support)
- VMS DECwindows Device Support

VMS tilpasning

For VMS 5.x, kræves følgende 'VMS classes' for fuld funktionalitet af dette produkt:

- VMS required Saveset

Optionelt:

- Network Support - nødvendigt for cluster eller server systemer
- Utilities - nødvendigt for mail

For yderligere oplysninger om VMS classes og tilpasning (tailoring), henvises til VMS Operating System Software Product Description (SPD 25.01.xx).

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility er en MS-DOS® applikation der implementerer en X server der bruger industry-standard X Window System, Version 11 (X11) protokollen. DECwrite udført på et fjernt VMS system via DECnet kan vises på og modtage input fra den personlige computer. PC DECwindows Display Facility supporteres kun på Intel 80286 og 80386 maskiner. Se i DECnet PCSA Client for DOS, Version 3.0 Software Product Description (SPD 55.07.08 and SSA 55.07.08-x) for en fuld beskrivelse af hardware og software krav.

SUPPLERENDE SOFTWARE

DECdecision V1.1
DECview3D for VMS V2.0
DECimage Scan Software for VMS V2.0
CDA Converter Library for VMS V1.0
DECnet PCSA Client for DOS V3.0
International Lexicons for VMS V1.0
International Lexicon/Français for VMS V1.0
International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
International Lexicon/British for VMS V1.0
International Lexicon/Español for VMS V1.0
International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

International Lexicon/American English for VMS V1.0
International Lexicon/American Business for VMS V1.0
International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

Minimumskrav til hardware/software for fremtidige versioner af dette produkt kan være forskelligt fra kravene til denne version.

DISTRIBUTIONSMEDIER

Tape : 9-track 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape

Dette produkt findes også som en del af VMS Consolidated Software Distribution på CDROM.

BESTILLINGSOPLYSNIGER

Softwarelicenser: QL-VVFD9-PB
Softwaremedier: QA-VVFDA-H*
Software dokumentation: QA-VVFDA-GZ
Software Produktservice: QT-VVFD*-**

* Betegner variantfelter. For yderligere oplysninger om licenser, service og medier henvises til gældende prisbog.

Ovenstående oplysninger gælder på udgivelssestidspunktet. Kontakt venligst det lokale Digital kontor for evt. yderligere oplysninger.

® Intel er et registreret varemærke for Intel, Inc.

® Lotus 1-2-3 er et registreret varemærke for Lotus Development Corporation.

® PostScript er et registreret varemærke for Adobe Systems, Inc.

® Microsoft er et registreret varemærke for Microsoft Corporation.

® MS-DOS er et registreret varemærke for Microsoft Corporation.

™ Display PostScript er varemærke for Adobe Systems, Inc.

™ WordPerfect er varemærke for WordPerfect Corporation.

™ HPGL er varemærke for Hewlett-Packard Corporation.

™ DIGITAL Logo, CDA, DECimage, DECwrite, DECnet DECchart, DECdecision, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VMS, VAXstation, VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, LN03 and WPS-PLUS er varemærker for Digital Equipment Corporation.