Anexo de Asistencia al Sistema

NOMBRE DEL PRODUCTO: DECwrite/ESPAÑOL para VMS, versión 1.1 **SSA 25.S2.01-A**

REQUISITOS DE HARDWARE

Procesadores:

VAX: VAXft 3000-310,

VAX: VAX 4000 modelo 300,
VAX: Series VAX 6000 modelo 200,
VAX: Series VAX 6000 modelo 300,
VAX: Series VAX 6000 modelo 400,
VAX: Series VAX 6000 modelo 500,

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840
VAX 9000-210, VAX 9000-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900,

VAXserver 4000 modelo 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420
VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520,

Procesadores no admitidos

DECwrite se podrá ejecutar en cualquiera de los procesadores mencionados, pero se precisa de una estación de trabajo, una VT1200 V2.0 o un Intel® 80286 ó 80386 con DECwindows para PC para hacer posible su presentación en pantalla.

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Restricciones para procesadores:

DECwrite opera en cualquiera de los procesadores mencionados, pero es precisa una VAXstation o un dispositivo de visualización de DECwindows.

Requisitos de espacio en bloques (bloques físicos en bloque lógico = 1):

Espacio en disco necesario para la instalación:	35.300 blqs (17.7 Mbytes)
Espacio en disco necesario para el uso (permanente):	32.100 blqs (16.1 Mbytes)

Estas cifras se refieren al espacio necesario en el disco del sistema. Los tamaños son aproximados; los tamaños reales pueden variar según el entorno, configuración y opciones de software del sistema del usuario.

Requisitos de memoria:

Es preciso un mínimo de 8 MBytes de memoria para operar con DECwrite y VMS en una estación de trabajo o en otro procesador.

Se necesita un mínimo de 3 MBytes de memoria en una VT1200 para poder ejecutar DECwrite.

digital™

Enero 1991
AE-PAD0B-TE

HARDWARE OPTATIVO

Los ficheros de DECwrite pueden imprimirse en cualquier impresora PostScript™ de DIGITAL: ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 ó PrintServer 40 Plus.

El componente DECchart de DECwrite produce PostScript® monocromo como en color. PostScript monocromo se puede imprimir en cualquier impresora PostScript de Digital mencionada. Si está instalado el producto DEC GKS o los componentes ejecutables y la biblioteca del convertidor CDA, el convertidor de gráficos DDIF en copia impresa se puede utilizar para generar formatos sixel monocromos o en color (obtenido por una impresora del tipo LJ250 Companion Color Printer de Digital) y el formato HPGL™ (obtenido por una LVP16 de Digital). Si la utilidad DECprint para la impresión de PostScript o Sixel en VMS está instalada, se podrá imprimir PostScript de DECchart por una impresora del tipo LJ250 Companion Color Printer de Digital, tanto en color como monocromo.

DECwrite aceptará imágenes tratadas con el Scanner MD-300.

ENTORNO "CLUSTER"

Este producto está plenamente contemplado cuando se instala en cualquier configuración VAXcluster* válida y con licencia sin restricción alguna. Las secciones de REQUISITOS DE HARDWARE de esta Descripción del Producto de Software y Anexo de Asistencia al Sistema detallan el hardware especial necesario con este producto.

* Las configuraciones VAXcluster, V5.x, se describen detalladamente en la "VAXcluster Software Product Description" (29.78.xx) e incluyen configuraciones CI, Ethernet y Mixed Interconnect.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema operativo VMS V5.3 y V5.4 (y los componentes necesarios de VMS DECwindows).

- **Nota:** VMS V5.3 no contempla las extensiones de Display PostScript™.

Este producto puede ejecutarse de una estas dos formas:

- Ejecución independiente: Ejecutando el servidor de visualización X11 y la aplicación cliente en la misma máquina.
- Ejecución remota: Ejecutando el servidor de visualización X11 y la aplicación cliente en máquinas distintas.

VMS DECwindows forma parte del sistema operativo VMS, pero hay que instalarlo por separado y permite instalar uno de los tres componentes siguientes o todos ellos:

- VMS DECwindows Compute Server (equipo base, incluye asistencia en tiempo de ejecución)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Para la ejecución independiente, hay que instalar en la máquina los siguientes componentes:

- VMS DECwindows Compute Server (equipo base; incluye asistencia en tiempo de ejecución)
- VMS DECwindows Device Support

Para ejecución remota, hay que instalar en la máquina los siguientes componentes de DECwindows:

Máquina del servidor y máquina del cliente

- VMS DECwindows Compute Server (equipo base; incluye asistencia en tiempo de ejecución)
- VMS DECwindows Device Support

Adaptación de VMS

Para sistemas VMS, V5.x, se necesita la siguiente clase de VMS para una funcionalidad plena de este producto:

- Conjunto de ficheros VMS necesarios

Optativo:

- Network Support es necesario para los sistemas del "cluster" o unidad de servicio.
- Utilidades - necesarias para el correo

Para más información sobre adaptación y clases de VMS, consultar la descripción del software del sistema operativo VMS (SPD 25.S2.01).

Visualización de DECwindows para PC - PC DECwindows Display Facility

Esta utilidad es una aplicación de MS-DOS® que utiliza un servidor X que utiliza el protocolo estándar de X Window System, Versión 11 (X11). La ejecución de DECwrite en un sistema remoto de VMS con DECnet puede verse en pantalla y recibir información de un ordenador personal. Esta utilidad de visualización sólo se contempla en máquinas como Intel® 80286 y 80386. Consúltese el SPD de DECnet PCSA Cliente para DOS, versión 3.0 (SPD 55.07.08 y SSA 55.07.08-x) para obtener información detallada sobre los requisitos de hardware y software.

SOFTWARE OPTATIVO

DECdecision V1.1
DECview3D para VMS V2.0
DECimage Scan Software para VMS V2.0
CDA Converter Library para VMS V1.0
DECnet PCSA Cliente para DOS V3.0
Léxicos internacionales para VMS V1.0
International Lexicon/Français para VMS V1.0
International Lexicon/Deutsch para VMS V1.0
International Lexicon/British para VMS V1.0
International Lexicon/Español para VMS V1.0 (incluido en la versión española)
International Lexicon/Nederlands para VMS V1.0
International Lexicon/Svenska para VMS V1.0
International Lexicon/American English para VMS V1.0 (incluido en la versión norteamericana)
International Lexicon/American Business para VMS V1.0
International Lexicon/American Medical para VMS V1.0

EVOLUCIÓN

Los requisitos de hardware y software mínimos para cualquier versión futura de este producto pueden diferir de los de la versión actual.

MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN

Cinta: 9 pistas, 1600 BPI Magtape (PE), Cinta TK50 de registro y lectura continua.

También se dispone de este producto como parte de la distribución consolidada de software VMS en CDROM.

La documentación de este software para este producto también está disponible como parte de la biblioteca de documentación interactiva de VMS en CDROM.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Licencia de software: QL-VVFS9-PB
Medios de software: QA-VVFSA-H*
Documentación de software: QA-VVFSA-GZ
Servicios de produtos de software: QT-VVFS*-**

* Indica campos de variantes. En la tarifa correspondiente se incluye información adicional sobre las licencias de que se dispone, los servicios y los medios.

La información anterior es válida en el momento en que se emite la versión. Para información más actualizada, se recomienda consultar a Digital.

® Intel es una marca registrada de Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 es una marca registrada de Lotus Development Corporation.

® PostScript es una marca registrada de Adobe Systems, Inc.

® Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation.

® MS-DOS es una marca registrada de Microsoft Corporation.

™ Display PostScript es una marca registrada de Adobe Systems, Inc.

™ WordPerfect es una marca registrada de WordPerfect Corporation.

™ HPGL es una marca registrada de Hewlett-Packard Corporation.

™ El logotipo de DIGITAL, CDA, DECimage, DECnet, DECwrite, DECchart, DECdecision, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VMS, VAXstation, VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, LN03 y WPS-PLUS son marcas registradas de Digital Equipment Corporation.