Järjestelmätuki

TUOTTEEN NIMI: DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1 **SSA 25.S6.01-A**

LAITTEISTOVAATIMUKSET

Tuetut prosessorit:

VAX: VAX 3000-310

VAX 4000 malli 300
VAX 6000 -mallin 200-sarja,
VAX 6000 -mallin 300-sarja,
VAX 6000 -mallin 400-sarja
VAX 6000 -mallin 500-sarja

VAX 9000-210, VAX 9000-410

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 -sarja, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900

VAXserver 4000 malli 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420
VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Prosessorit, joita ei tueta

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Prosessoreihin liittyvät rajoitukset

DECwrite toimii kaikissa yllä olevissa prosessoreissa, mutta vaatii niiden lisäksi joko työaseman, VT1200-päätteen (V2.0) tai Intel® 80286- tai 80386-tietokoneen, joka on varustettu PC DECwindows -ohjelmalla.

Levytilavaatimukset (Block Cluster Size = 1):

Asennusta varten tarvittava levytila:	32600 lohkoa (16.3 megatavua)
Käyttöä varten tarvittava levytila (pysyvä):	29400 lohkoa (14.7 megatavua)

Näillä määrillä tarkoitetaan järjestelmälevyllä tarvittavaa levytilaa. Koot ovat likiarvoja; todelliset koot saattavat vaihdella järjestelmäympäristön, laitteistokokoonpanon ja ohjelmistokokoonpanon mukaan.

Muistivaatimukset

Työasemassa tarvitaan muistia vähintään 8 megatavua DECwrite-ohjelmistoa ja VMS-käyttöjärjestelmää varten huolimatta siitä, toimiiko DECwrite työasemassa vai jossain toisessa prosessorissa.

VT1200-päätteessä on oltava vähintään 3 megatavua muistia DECwrite-näyttöä varten.

LISÄLAITTEET

DECwrite-tiedostot voidaan tulostaa Digitalin PostScript™-kirjoittimilla ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 tai PrintServer 40 Plus.

digital™

Helmikuu 1991
AE-PADQB-TE

DECwrite-ohjelmiston DECchart-osuudella voidaan tuottaa sekä yksivärisiä että värillisiä PostScript®-tiedostoja. Yksiväriset PostScript-tiedostot voidaan tulostaa millä tahansa yllä mainituista Digitalin PostScript-kirjoittimista. Jos järjestelmään on asennettu DEC GKS -tuote tai ajonaikainen järjestelmä sekä CDA-muunnoskirjasto, DDIF Hardcopy -muunnosohjelmalla voidaan tuottaa moniväri- ja yksiväritiedostoja sixel-muodossa (tulostus Digitalin LJ250-värikirjoittimella) tai HPGL™-muodossa (tulostus Digitalin LVP16-kirjoittimella). Jos järjestelmässä on ohjelmisto DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS, DECchart-ohjelmalla tuotetut PostScript-tiedostot (sekä väri- että yksiväritiedostot) voidaan tulostaa LJ250-värikirjoittimella.

DECwrite-ohjelmistossa voidaan käyttää MD-300-kuvanlukulaitteella laadittuja kuvia.

CLUSTER-YMPÄRISTÖ

Tämä ohjelmistotuote on rajoituksitta tuettu kaikissa asianmukaisissa ja käyttöoikeuksin varustetuissa VAXcluster*-kokoonpanoissa. Laitteistovaatimukset on lueteltu tämän tuotteen ohjelmistotuotekuvauksen sekä järjestelmätukiliitteen kohdassa *Laitteistovaatimukset*.

* V5.x:n VAXcluster-kokoonpanoista on selostus VAXcluster- ohjelmistotuotekuvauksessa (29.78.xx); näitä kokoonpanoja ovat sekä CI-, Ethernet- että ns. moniliitäntäkokoonpanot (Mixed Interconnect).

OHJELMISTOVAATIMUKSET

VMS-käyttöjärjestelmä V5.3 - V5.4 (ja tarvittavat VMS DECwindowsin osat).

- **Huom:** VMS V5.3 ei tue Display PostScript™ -tuotelaajennusta.

Tämä tuote voi toimia jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Erillisjärjestelmässä - X11-näyttöpalvelin ja työasemasovellus toimivat samassa koneessa.
- Etäisohjelmana - X11-näyttöpalvelin ja työasemasovellus toimivat eri koneissa.

VMS DECwindows on osa VMS-käyttöjärjestelmää, mutta se on asennettava erikseen. Kun järjestelmässä on VMS DECwindows, siihen voidaan asentaa jokin seuraavista kolmesta tai kaikki kolme:

- VMS DECwindows Compute Server (perustuote, sisältää ajonaikaisen tuen)
- VMS DECwindows Device Support (laitetuki)
- VMS DECwindows Programming Support (ohjelmointituki)

Erillisjärjestelmissä on oltava seuraavat DECwindowsin osat:

- VMS DECwindows Compute Server (perustuote, sisältää ajonaikaisen tuen)
- VMS DECwindows Device Support (laitetuki)

Etäiskäyttöä varten järjestelmässä on oltava seuraavat DECwindowsin osat:

- VMS DECwindows Compute Server (ajonaikainen tuki)
- VMS DECwindows Device Support (laitetuki)

VMS:n muokkaus

VMS V5.x -järjestelmissä on oltava seuraavat VMS-toiminnot tämän tuotteen täysipainoista käyttöä varten:

- VMS Required Saveset

Lisätuotteet:

- Cluster- tai palvelinjärjestelmissä tarvitaan verkkotuki
- Sähköposti-varusohjelmisto

VMS:n luokista ja muokkauksesta on lisätietoja VMS-käyttöjärjestelmän ohjelmistotuotekuvauksessa (SPD 25.01.xx).

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility on MS-DOS®-sovellus, jossa käytetään X Window System, versio 11 (X11) -vakiokäytäntöä noudattavaa X-palvelinta. VMS-etäisjärjestelmässä DECnetin kautta toimiva DECwrite-ohjelmisto saadaan näkyviin PC:llä, jolta siihen voidaan myös syöttää tietoja. PC DECwindows Display Facility -ohjelman käyttö on tuettu vain Intel 80286- ja 80386-tietokoneissa. Lisätietoja laitteisto- ja ohjelmistovaatimuksista on tuotekuvauksessa DECnet PCSA Client for DOS, versio 3.0 (SPD 55.07.08 ja SSA 55.07.08-x).

LISÄOHJELMISTOT

- DECdecision V1.1
- DECview3D for VMS V2.0
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- CDA Converter Library for VMS V1.0
- DECnet PCSA Client for DOS V3.0
- International Lexicons for VMS V1.0:
- International Lexicon/Français for VMS V1.0
- International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
- International Lexicon/British for VMS V1.0
- International Lexicon/Español for VMS V1.0
- International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
- International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

- International Lexicon/American English for VMS V1.0
- International Lexicon/American Business for VMS V1.0
- International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

TULEVAT VERSIOT

Tämän tuotteen tulevien versioiden vaatimat laitteiston/ohjelmiston minimikokoonpanot voivat poiketa nykyisen version vaatimista kokoonpanoista.

OHJELMISTOTIETOVÄLINE

Magneettinauha: TK50-nauha, 9-urainen 1600 BPI (PE)

Tämä tuote on saatavissa myös yhdistelmätoimituksena CDROM- levyllä (VMS Consolidated Distribution).

Tämän tuotteen ohjelmistokäsikirjat ovat saatavissa myös CDROM- levyllä VMS Online Documentation Library -palveluna.

TILAUSTIEDOT

Ohjelmiston käyttöoikeus: QL-VVFF9-PB
Ohjelmistotietoväline: QA-VVFFA-H*
Ohjelmistokäsikirjat: QA-VVFFA-GZ
Ohjelmistotuotepalvelut: QT-VVFF*-**

* Täydennettävä tunnuksen osa. Lisätietoja saatavissa olevista käyttöoikeuksista, palveluista ja tietovälineistä on asianomaisissa hinnastoissa.

Yllä olevat tiedot ovat julkaisuhetkellä voimassa olevia tietoja. Uusimmat tiedot saa Digitalista.

® Intel on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

® Lotus 1-2-3 on Lotus Development Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

® PostScript on Adobe Systems, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki

® Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

® MS-DOS on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

™ Display PostScript on Adobe Systems, Inc.:n tavaramerkki

™ WordPerfect on WordPerfect Corporationin tavaramerkki.

™ HPGL on Hewlett-Packard Corporationin tavaramerkki.

™ DIGITALin logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DECimage, DECnet, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, LVP16, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VAXstation, VAXserver, VMS, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, LN03 ja WPS-PLUS ovat Digital Equipment Corporationin tavaramerkkejä.