Supplément à la Description de Produit Logiciel

PRODUIT : DECwrite/Français pour VMS, Version 1.1 **SSA 25.R9.01-A**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Processeurs supportés :

VAX : VAXft 3000-310.

VAX 4000 Model 300.

VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 6000 Model 500 Series.

VAX 9000-210,
VAX 9000-410.

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840.

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.

MicroVAX : MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900.

VAXstation : VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540.

VAXserver : VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900.

VAXserver 4000 Model 300.

VAXserver 6000-210,
VAXserver 6000-220,
VAXserver 6000-310,
VAXserver 6000-320,
VAXserver 6000-410,
VAXserver 6000-420,
VAXserver 6000-510,
VAXserver 6000-520.

Processeurs non supportés

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Restrictions

DECwrite peut fonctionner sur l'un des processeurs ci-dessus mais a besoin soit d'une station de travail, d'une VT1200 V2.0, soit d'un ordinateur individuel équipé d'un micro-processeur Intel® 80286 ou 80386 pour l'affichage DECwindows.

Un dérouleur de bandes TK50 est nécessaire pour les configurations MicroVAX 2000 et VAXstation 2000 en fonctionnement local (stand-alone).

Espace disque nécessaire (taille bloc cluster = 1) :

Pour l'installation:	49 700 blocs (24,9 Mo)
Pour l'utilisation (en permanence):	27 400 blocs (13,7 Mo)

Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils dépendent en effet de l'environnement système des utilisateurs, de la configuration et des applications installées.

digital™

Janvier 1991
AE-PACJB-TE

Mémoire nécessaire

8 Mo de mémoire vive sont nécessaires sur une station de travail pour pouvoir utiliser DECwrite et VMS, quel que soit le système sur lequel DECwrite est effectivement installé (en local ou distant).

Pour la VT1200, un minimum de 3 Mo est nécessaire pour afficher DECwrite.

MATÉRIEL OPTIONNEL

Les fichiers DECwrite peuvent être imprimés sur les imprimantes PostScript® DIGITAL suivantes : ScriptPrinter, (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 ou PrintServer 40 Plus.

Le composant DECchart de DECwrite peut imprimer en noir et blanc ou en couleur. Si le produit DEC GKS sur système runtime et CDA Converter Library sont installés, le convertisseur DDIF Graphics Hardcopy peut être utilisé pour générer les formats couleur et Sixel noir et blanc (impression sur l'imprimante LJ250 de DIGITAL) et le format HPGL™ (impression sur imprimante LVP16 de DIGITAL. Avec DECprint (utilitaire permettant d'imprimer des fichiers PostScript sur des imprimantes Sixel), DECchart peut imprimer en noir et blanc ou en couleur sur la LJ250.

DECwrite accepte les illustrations numérisées à l'aide du numériseur MD-300.

ENVIRONNEMENT CLUSTER

Ce produit est intégralement supporté s'il est installé sur une configuration VAXcluster* sous licence. La section **MATÉRIEL NÉCESSAIRE** de ce document comprend la liste des processeurs supportés.

* Les configurations VAXcluster V5.x sont décrites en détail dans le document SPD 29.78.xx. Elles comprennent les configurations CI, Ethernet et Mixed Interconnect.

LOGICIELS NÉCESSAIRES

Système d'exploitation VMS V5.3 et V5.4 (et les composants nécessaires à DECwindows).

Remarque : VMS V5.3 ne supporte pas les extensions Display PostScript™.

Ce produit peut fonctionner de deux façons :

- Exécution en local - Serveur d'affichage X11 et application sur le même système.
- Exécution à distance - Serveur d'affichage X11 et application sur systèmes serveur et système client.

VMS DECwindows fait partie intégrante du système d'exploitation VMS mais fait l'objet d'une installation spécifique. Cette installation propose un choix de composants à installer :

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit ; comprend le support runtime)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Pour l'exécution en local, les composants DECwindows suivants doivent être installés :

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit ; comprend le support runtime)
- VMS DECwindows Device Support

Pour l'exécution à distance, les composants DECwindows suivants doivent être installés :

Système serveur et système client

- VMS DECwindows Compute Server (support runtime)
- VMS DECwindows Device Support

Classes VMS

Les classes VMS suivantes sont nécessaires pour bénéficier des fonctionnalités intégrales de DECwrite :

- VMS Required Saveset

En option :

- Network Support - nécessaire pour systèmes cluster et serveur,
- Utilities - nécessaire pour la messagerie.

Pour plus d'information sur les classes VMS, veuillez vous reporter à la Description de Produit Logiciel de VMS (SPD 25.01.xx).

Affichage DECwindows sur ordinateurs personnels

PC DECwindows Display Facility est une application MS-DOS® qui implémente un serveur X basé sur X Window System aux normes du marché, avec le protocole Version 11 (X11). DECwrite, exécuté sur un système VMS distant, peut être utilisé via DECnet sur un ordinateur personnel. Ce dernier doit être équipé d'un microprocesseur Intel® 80286 ou 80386. Veuillez vous reporter aux documents SPD 55.07.08 et SSA 55.07.08-x traitant de DECnet PCSA Client for DOS, Version 3.0.

LOGICIELS OPTIONNELS

- DECdecision V1.1
- DECview3D for VMS V2.0
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- CDA Converter Library for VMS V1.0 et V1.1
- DECnet PCSA Client for DOS V3.0
- International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0

- International Lexicon/British for VMS V1.0
- International Lexicon/Español for VMS V1.0
- International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
- International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
- International Lexicon/American English for VMS V1.0 (compris dans le version U.S.)
- International Lexicon/American Business for VMS V1.0
- International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

ÉVOLUTION

Les besoins matériel et logiciel des futures versions de ce produit sont sujets à modification.

DISTRIBUTION

Bande : Magtape 1600 BPI 9-pistes (PE), Bande TK50.

Ce produit est également disponible sur CDROM (VMS Consolidated Software Distribution).

Il en est de même pour la documentation afférente (VMS Online Documentation Library).

REFÉRENCES DE COMMANDES

Licences : QL-VVFP9-PB
Médias : QA-VVFPA-H*
Documentation : QA-VVFPA-GZ
Services : QT-VVFP*-**

* Indique des variantes. Pour plus d'information sur les licences, les services et les médias, veuillez vous reporter à la liste de prix.

Les informations contenues dans ce document sont correctes à la mise sous presse. Veuillez contacter DIGITAL pour des informations de mise à jour.

® Lotus 1-2-3 est une marque déposée par la société Lotus Development Corporation.

® PostScript est une marque déposée par la société Adobe Systems, Inc.

® Microsoft est une marque déposée par la société Microsoft Corporation.

® MS-DOS est une marque déposée par la société Microsoft Corporation.

® Intel est une marque déposée par la société Intel Corporation.

™ Display PostScript est une marque déposée par la société Adobe Systems, Inc.

™ WordPerfect est une marque déposée par la société WordPerfect Corporation.

™ HPGL est une marque déposée par la société Hewlett-Packard Corporation.

™ Le logo DIGITAL, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DECimage, DECnet, VAXcluster, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, MicroVAX, VAX, VMS, VAXstation, VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, LN03 et WPS-PLUS sont des marques déposées de Digital Equipment Corporation.