System Support Addendum

NOME DEL PRODOTTO: DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1 **SSA 25.S1.01-A**

REQUISITI HARDWARE

Processori supportati:

VAX:	VAXft 3000-310
VAX:	VAX 4000 Serie 300
VAX:	VAX 6000 Serie 200, VAX 6000 Serie 300, VAX 6000 Serie 400, VAX 6000 Serie 500
	VAX 9000-210, VAX 9000-410
	VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840
	VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785
MicroVAX:	MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900
VAXstation:	VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540
VAXserver:	VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900 VAXserver 4000 Serie 300
	VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Processori non supportati

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Restrizioni ai processori

DECwrite è attivabile su tutti i processori sopra elencati, ma richiede una stazione di lavoro, un VT1200 V2.0, o un Intel™ 80286 o 80386 con PC DECwindows come video.

Spazio su disco richiesto (Block Cluster Size = 1):

Spazio su disco necessario per l'installazione:	42.400 blocchi (21.2 Mbytes)
Spazio su disco necessario per l'uso (permanente):	29.600 blocchi (14.5 Mbytes)

Questo conteggio si riferisce allo spazio richiesto sul disco sistema. Le dimensioni sono approssimate; esse possono variare in funzione dall'ambiente dell'utente, della configurazione e delle opzioni software selezionate.

Requisiti di memoria

È richiesto un minimo di 8 Mbytes di memoria per attivare DECwrite e VMS sia che DECwrite sia installato sulla stazione di lavoro che su un altro processore.

È richiesto un minimo di 3 Mbytes di memoria per visualizzare DECwrite su un VT1200.

HARDWARE ADDIZIONALE

- I file DECwrite possono essere stampati con qualsiasi stampante Digital PostScript, ScriptPrinter, (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 o PrintServer 40 Plus.

digital™

Novembre 1990
AE-PACPB-TE

- DECchart produce file PostScript® monocromatici e a colori. I file PostScript monocromatici possono essere stampati su una qualsiasi delle stampanti PostScript Digital sopra elencate. Se è installato il DEC GKS o la sua libreria runtime e la CDA Converter Library, può essere utilizzato il convertitore DDIF Graphics Hardcopy per generare file in formato sixel a colori e monocromatico (stampabile sulla stampante a colori Digital LJ250 Companion) ed in formato HPGL™ (stampabile su LVP16 Digital). Se è installato anche DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS, l'output PostScript di DECchart (sia a colori che monocromatico) può essere stampato sulla stampante a colori Digital LJ250 Companion.

- DECwrite accetta immagini scandite con lo Scanner MD-300.

AMBIENTE CLUSTER

Questo prodotto è completamente supportato quando installato su una configurazione VAXcluster* valida senza restrizioni. La sezione *REQUISITI HARDWARE* del Software Product Description ed il System Support Addendum dettagliano gli hardware speciali richiesti dal prodotto.

* Le configurazioni VAXcluster V5.x sono descritte nel VAXcluster Software Product Description (29.78.xx) ed includono CI, Ethernet, e configurazioni Mixed Interconnect.

REQUISITI SOFTWARE

Sistema operativo VMS V5.3 - V5.4 (ed i componenti VMS DECwindows necessari)

* **Nota:** VMS V5.3 non supporta le estensioni Display PostScript™.

Questo prodotto può essere attivato in una delle seguenti modalità:

- Esecuzione Standalone - Con server X11 e applicazione client sulla stessa macchina.
- Esecuzione Remota - Con server X11 e applicazione client su macchine diverse.

VMS DECwindows è parte del sistema operativo VMS ma deve essere installato separatamente. L'installazione di VMS DECwindows consente l'installazione di uno o di tutti i seguenti componenti:

- VMS DECwindows Compute Server (kit di base; include supporto runtime)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Per l'esecuzione remota, devono essere installati i seguenti componenti DECwindows sulla macchina:

- VMS DECwindows Compute Server (kit di base; include supporto runtime)
- VMS DECwindows Device Support

Per esecuzione remota, devono essere installati i seguenti componenti DECwindows sul sistema server e su quello client:

- VMS DECwindows Compute Server (supporto runtime)
- VMS DECwindows Device Support

VMS Tailoring

Per VMS 5.x, sono necessarie le seguenti classi per la totale funzionalità di questo prodotto:

- VMS Required Saveset

Addizionale:

- Network Support - richiesto per cluster o per sistema server
- Funzionalità per Mail

Per ulteriori informazioni sulle classi VMS e sul tailoring, consultare il VMS Operating System Software Product Description (SPD 25.01.xx).

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility è un'applicazione MS-DOS® basata su X server che utilizza il protocollo industry-standard X Window System, Version 11 (X11). DECwrite eseguito su un sistema VMS remoto in rete può essere visualizzato e riceve input dal personal computer. PC DECwindows Display Facility è supportato solo su macchine Intel® 80286 e 80386. Per ulteriori informazioni consultare il Software Product Description (SPD 55.07.08 e SSA 55.07.08-x) di DECnet PCSA Client for DOS, Version 3.0.

SOFTWARE ADDIZIONALE

Lessici internazionali per VMS V1.0:

DECdecision V1.1
DECview3D for VMS V2.0
DECimage Scan Software for VMS V2.0
CDA Converter Library for VMS V1.0
DECnet PCSA Client for DOS V3.0
International Lexicon/Français for VMS V1.0
International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
International Lexicon/British for VMS V1.0
International Lexicon/Español for VMS V1.0
International Lexicon/Italiano for VMS V1.0
International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

International Lexicon/American English for VMS V1.0 (incluso nella versione americana)
International Lexicon/American Business for VMS V1.0
International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

EVENTUALI ESPANSIONI

I requisiti hardware e software minimi per le versioni future di questo prodotto potranno essere diversi da quelli minimi necessari nella versione attuale.

SUPPORTI DI DISTRIBUZIONE

Nastro: 9-tracce 1600 BPI Magtape (PE), TK50

Questo prodotto è disponibile anche come parte del VMS Consolidated Distribution su CDROM.

La documentazione software di questo prodotto è disponibile anche come parte del VMS Online Documentation Library su CDROM.

INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

Licenze Software: QL-VVFU9-PB
Supporto Software: QA-VVFUA-H*
Documentazione Software: QA-VVFUA-GZ
Servizi addizionali: QT-VVFU*-**

* Indica i campi variabili. Per maggiori informazioni su licenze, servizi e supporti disponibili consultare l'apposito listino.

Queste informazioni sono ritenute valide al momento del rilascio del prodotto. Per informazioni aggiornate mettersi in contatto con la sede DIGITAL più vicina.

® Intel è un marchio registrato della Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 è un marchio registrato della Lotus Development Corporation.

® PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems, Inc.

® Microsoft è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

® MS-DOS è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

™ Display PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems, Inc.

™ WordPerfect è un marchio registrato della WordPerfect Corporation.

™ HPGL è un marchio registrato della Hewlett-Packard Corporation.

™ Il logotipo DIGITAL, CDA, DECchart, DECdecision, DECimage, DECnet, DECwindows, DECwrite, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, LN03, MicroVAX, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, VAX, VAXcluster, VAXserver, VAXstation, VMS e WPS-PLUS sono marchi registrati della Digital Equipment Corporation.