System Support Addendum

PRODUKTNAAM: DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1 **SSA 25.S7.01-A**

VEREISTE APPARATUUR

Ondersteunde processors

VAX: VAXft 3000-310,

VAX 4000 Model 300 Series,

VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 6000 Model 500 Series

VAX 9000-210,
VAX 9000-410

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900

VAXserver 4000, Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420,
VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Niet-ondersteunde processors

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Beperkingen

DECwrite draait op alle bovenstaande processors, mits voor weergave gebruik wordt gemaakt van een werkstation, een VT1200 V2.0 of een Intel® 80286 of 80386 in combinatie met PC DECwindows.

Aantal benodigde blokken (block cluster size = 1):

Vereiste schijfruimte voor installatie:	34.200 blokken (17,1 MB)
Vereiste schijfruimte voor gebruik (permanent):	31.000 blokken (15,5 MB)

Deze cijfers hebben betrekking op de vereiste ruimte op de systeemschijf. De hoeveelheid benodigde ruimte is bij benadering: in de praktijk kan de benodigde ruimte afwijken. Dit is afhankelijk van de systeemomgeving, de configuratie en de optionele programmatuur.

Benodigde geheugenruimte

Zowel op een standalone werkstation als op een ander type processor is minimaal 8 MB geheugen noodzakelijk om te werken met DECwrite/NEDERLANDS en VMS.

digital™

Januari 1991
AE-PAE1B-TE

Als DECwrite draait op een VT1200 is minimaal 3 MB geheugen noodzakelijk.

OPTIONELE APPARATUUR

DECwrite bestanden kunnen worden afgedrukt op elke Digital PostScript® printer, ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 of PrintServer 40 Plus.

DECchart bestanden kunnen zowel monochroom als in kleur als PostScript®-bestanden worden afgedrukt. Monochrome afdrukken worden gemaakt met behulp van een van de bovengenoemde PostScript® printers van Digital. Als u beschikt over DEC GKS of een runtime systeem en de CDA Converter Library is geïnstalleerd, kan het conversieprogramma DDIF Graphics Hardcopy worden gebruikt voor het aanmaken van sixel-bestanden voor kleuren of zwart-wit afdruk (op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter) en HPGL™-bestanden (voor afdruk op de Digital LVP16). Als de DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS is geïnstalleerd, kunnen PostScript® bestanden (in kleur of monochroom) die met DECchart zijn aangemaakt, worden afgedrukt op de LJ250 Companion kleurenprinter.

In DECwrite kunnen bovendien afbeeldingen worden opgenomen, die met de MD-300 Scanner zijn gescand.

CLUSTER-OMGEVING

Dit produkt wordt volledig ondersteund wanneer het wordt geïnstalleerd op een geldige VAXcluster-configuratie(*). In de paragraaf 'Vereiste apparatuur' van deze SSA en in de SPD wordt informatie gegeven over apparatuur die vereist is voor dit produkt.

* Een uitgebreide beschrijving van V5.x VAXcluster-configuraties vindt u in de VAXcluster Software Product Description (29.78.x). Deze clusters omvatten CI, Ethernet en Mixed Interconnect configuraties.

VEREISTE PROGRAMMATUUR

VMS besturingssysteem V5.3 (en de benodigde componenten van VMS DECwindows)

- **Opmerking:** het programma Display PostScript™ wordt niet ondersteund door VMS V5.3.

Dit produkt kan op de volgende manieren worden gebruikt:

- Standalone - de X11 display-server en de client-applicatie draaien op dezelfde machine.
- Binnen een netwerk - de X11 display-server en de client-applicatie draaien op verschillende machines.

VMS DECwindows maakt deel uit van VMS maar dient apart te worden geïnstalleerd. Wanneer VMS DECwindows is geïnstalleerd, hebt u de mogelijkheid één of meer van de volgende drie componenten te installeren:

- VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime-ondersteuning)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Indien DECwrite op een standalone machine wordt gebruikt, dienen de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd:

- VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime-ondersteuning)
- VMS DECwindows Device Support

Indien DECwrite binnen een netwerk wordt gebruikt, dienen de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd op server en client:

- VMS DECwindows Compute Server (runtime-ondersteuning)
- VMS DECwindows Device Support

VMS aanpassen

Voor VMS 5.x, is de volgende VMS class vereist voor volledige ondersteuning van DECwrite:

- VMS Required Saveset

Optioneel:

- Network Support is vereist voor cluster- of server-systemen
- Utilities is nodig voor postberichten

Raadpleeg de VMS Operating System Software Product Description (SPD 25.01.x) voor meer informatie over VMS classes en aanpassingen.

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility is een MS-DOS®-applicatie voor de implementatie van een X server die gebruik maakt van het standaard- protocol X Window System, Versie 11. Wanneer DECwrite binnen een VMS-netwerk draait via DECnet, kan voor invoer en uitvoer een personal computer worden gebruikt. PC DECwindows Display Facility wordt uitsluitend ondersteund op Intel® 80286 en 80386 machines. Raadpleeg de Software Product Description (SPD 55.07.07 en SSA 55.07.07-A) van DECnet PCSA Client for DOS, Versie 3.0 voor nadere informatie over de vereiste apparatuur en programmatuur.

OPTIONELE PROGRAMMATUUR

DECdecision V1.1
DECview3D for VMS V2.0
DECimage Scan Software for VMS V2.0
CDA Converter Library for VMS V1.0
DECnet PCSA Client for DOS V3.0
Internationale lexicons voor VMS V1.0
International Lexicon/Français for VMS V1.0
International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
International Lexicon/British for VMS V1.0
International Lexicon/Español for VMS V1.0
International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
International Lexicon/American English for VMS V1.0 (geleverd bij de U.S. Versie)
International Lexicon/American Business for VMS V1.0
International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

TOEKOMSTIGE GROEI

De minimumvereisten voor apparatuur/programmatuur voor eventuele toekomstige versies van dit produkt kunnen afwijken van de minimumvereisten voor de huidige versie.

OPSLAGMEDIA WAAROP DE PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD

Tape : 9-sporige 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape

Dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS Consolidated Software Distribution op CDROM.

De documentatie voor dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS Online Documentation Library op CDROM.

BESTELINFORMATIE

Software-gebruiksrecht: QL-VVFH9-PB
Software-media: QA-VVFHA-H*
Documentatie: QA-VVFHA-GZ
Software-services: QT-VVFH*-**

* Geeft aan dat deze velden variabel zijn. Zie voor meer informatie over verkrijgbare gebruiksrechten, services en media het desbetreffende prijzenboek.

Bovenstaande informatie geldt op het tijdstip van uitgave. Neem voor de meest recente informatie contact op met Digital.

® Intel is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 is een geregistreerd handelsmerk van Lotus Development Corporation.

® PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems, Inc.

® Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

® MS-DOS is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

™ Display PostScript is een handelsmerk van Adobe Systems, Inc.

™ WordPerfect is een handelsmerk van WordPerfect Corporation.

™ HPGL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation.

™ Het Digital logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DECimage, DECnet, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, LiveLink, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VMS, VAXstation, VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, LN03 en WPS-PLUS zijn handelsmerken van Digital Equipment Corporation.