System Support Addendum

PRODUKTNAMN: DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1 **SSA 24.S4.01-A**

MASKINVARUKRAV

Understödda processorer:

VAX: VAXft 3000-310

VAX 4000 Model 300

VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 6000 Model 500 Series

VAX 9000-210,
VAX 9000-410

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
VAXstation 3500, VAXstation 3520,
VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300,
VAXserver 3400, VAXserver 3500,
VAXserver 3600, VAXserver 3602,
VAXserver 3800, VAXserver 3900

VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520,
VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Processorer som inte är understödda

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Processorbegränsningar

DECwrite kan exekveras från vilken som helst av ovanstående understödda processorer, men kräver som presentationsenhet en arbetsstation, en VT1200 V2.0, en Intel ® 80286 eller 80386 med PC DECwindows.

Skivminneskrav (Block Cluster Size = 1):

Skivminneskrav för installation:	29,700 block (14,9 Mb)
Skivminneskrav för permanent användning:	26,500 block (13,3 Mb)

Ovanstående siffror gäller krav på minnesutrymme för systemskivminnet. Siffrorna är ungefärliga och kan variera beroende på användarens systemmiljö, systemkonfiguration och tillvalsprogramvara.

Minneskrav

Minst 8 Mb minneskapacitet krävs för att köra DECwrite och VMS på en arbetsstation, oavsett om DECwrite körs från arbetsstationen eller från någon annan processor.

Minst 3 Mb minneskapacitet krävs på en VT1200 för att presentera DECwrite.

TILLÄGGSMASKINVARA

Filer skapade med DECwrite kan skrivas ut på Digitals PostScript-skrivare ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40 och PrintServer 40 Plus.

digital™

Januari 1991
AE-PAD8B-TE

Från DECchart i DECwrite kan man skapa både svartvita filer och färgfiler i formatet PostScript ®. Svartvita PostScript-filer kan skrivas ut på de PostScript-skrivare son nämnts ovan. Om DEC GKS och CDA Converter Library finns installerade, kan konverteringsprogrammet DDIF Graphics Hardcopy användas för att skapa sixelformat i svartvitt och färg (som kan skrivas ut på Digitals färgskrivare LJ250 Companion) och formatet HPGL™ (som kan skrivas ut på Digitals LVP16). Om DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS finns installerad, kan PostScript-filer från DECchart (svartvita eller i färg) skrivas ut på en LJ250 Companion.

DECwrite kan arbeta med punktuppbyggda bilder (images) inlästa med bildläsaren MD-300 Scanner.

KLUSTERMILJÖ

Denna programvara får fullt understöd när den installeras på en godkänd och licensierad VAXclusterkonfiguration* utan begränsningar. Under MASKINVARUKRAV i Software Product Description (SPD) och System Support Addendum (SSA) för DECwrite finns en detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som krävs.

* Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs i detalj i SPD:n för VAXcluster (29.78.xx) och omfattar konfigurationerna CI, Ethernet och Mixed Interconnect.

PROGRAMVARUKRAV

Operativsystemet VMS V5.3 - V5.4 (och nödvändiga delar av VMS DECwindows)

* Observera att VMS V5.3 inte understöder Display PostScript™.

Denna produkt kan exekveras på följande två sätt:

- Fristående exekvering, där X11 presentationsservern och klientprogramvaran exekveras på samma maskin.
- Nätverksexekvering, där X11 presentationsservern och klientprogramvaran exekveras på olika maskiner.

VMS DECwindows ingår i operativsystemet VMS, men måste ändå installeras separat. Efter att VMS DECwindows installerats kan en eller flera av följande tilläggskomponenter installeras:

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

För fristående exekvering måste följande DECwindowskomponenter installeras:

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)
- VMS DECwindows Device Support

För nätverksexekvering måste följande DECwindowskomponenter installeras:

- VMS DECwindows Compute Server (runtime support)
- VMS DECwindows Device Support

Anpassning av VMS

För att denna produkt ska fungera fullt ut på system med VMS v5.x fordras följande VMS-klasser:

- VMS Required Saveset

Tillägg:

- Network Support krävs för system med kluster eller server.
- Utilities krävs för elektronisk post

För ytterligare information om VMS-klasser och anpassning, se Software Product Description för operativsystemet VMS. (SPD 25.01.xx).

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility är en tillämpning under MS-DOS ® som använder en X-server med protokollet X Window System, version 11 (X11). DECwrite kan köras på ett avlägset VMS-system med DECnet och presenteras på samt ta emot indata från en persondator. PC DECwindows Display Facility understöds bara på Intel 80286 och 80386. Se Software Product Description för DECnet PCSA Client for DOS, version 3.0 (SPD 55.07.08 och SSA 55.07.08-x) för maskinvarukrav och programvarukrav.

TILLÄGGSPROGRAMVARA

- DECdecision V1.1
- DECview3D for VMS V2.0
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- CDA Converter Library for VMS V1.0
- DECnet PCSA Client for DOS V3.0
- International Lexicon/Français for VMS V1.0
- International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
- International Lexicon/British for VMS V1.0
- International Lexicon/Español for VMS V1.0
- International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
- International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

- International Lexicon/American English for VMS V1.0 (finns i versionen för amerikansk engelska)
- International Lexicon/American Business for VMS V1.0
- International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

UTBYGGNAD

Minimikraven för maskinvaran och programvaran för kommande versioner av DECwrite kan komma att skilja sig från de minimikrav som gäller för denna version.

DISTRIBUTIONSMEDIA

Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50 Streaming Tape

Denna produkt kan även köpas som en del av VMS Consolidated distribution på CDROM.

Dokumentationen för denna produkt finns också tillgänglig som del av VMS Online Documentation Library på CDROM.

ORDERINFORMATION

Software Licenses: QL-VVFM9-PB
Software Media: QA-VVFMA-H*
Software Documentation: QA-VVFMA-GZ
Software Product Services: QT-VVFM*-**

* Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare information om tillgängliga licenser, media och service, se gällande prislista.

Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället. Kontakta Digital för att få den senaste informationen.

® Lotus 1-2-3 är ett registrerat varumärke tillhörande Lotus Development Corporation.

® PostScript är ett registrerat varumärke tillhörande Adobe Systems, Inc.

® Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.

® MS-DOS är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.

® Intel är ett registrerat varumärke tillhörande Intel Corporation.

™ Display PostScript är ett varumärke tillhörande Adobe Systems, Inc.

™ WordPerfect är ett varumärke tillhörande WordPerfect Corporation.

™ HPGL är ett varumärke tillhörande Hewlett-Packard Corporation.

™ DIGITAL Logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DECimage, DECnet, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, MicroVAX, VAX, VMS, VAXcluster, VAXstation, VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, LN03 and WPS-PLUS är varumärken tillhörande Digital Equipment Corporation.