Avant de commencer...

Avant d'installer le logiciel de présentation graphique DECpresent/FRANÇAIS for VMS, V1.0 de Digital, lisez attentivement les recommendations suivantes. De même, avant de lancer l'application, il est important de prendre connaissance des Notes de distribution, que vous pourrez imprimer au moment de l'installation du logiciel.

Contenu du kit logiciel DECpresent

- ***Liste de colisage***

  Verifiez le contenu du kit DECpresent à l'aide de la liste de colisage fournie avec le logiciel. Si des éléments sont manquants ou endommagés, contactez votre représentant Digital.

- ***Support magnétique***

  Le support magnétique que vous avez commandé vous a été livré avec le manuel *DECpresent Installation Guide for VMS Systems.* Vous trouverez dans ce dernier toute l'information nécessaire pour installer DECpresent/FRANÇAIS for VMS V1.0.

DECpresent Installation Guide: Errata

- ***Disk Quota Requirements***
  - -- Disk Space required during installation: 42 500
  - -- Disk Space required after installation: 36 000
- ***Global Page Requirements***
  - -- A minimum of 5650 global pages are needed to install DECpresent
  - -- A minimum of 15 global sections are needed to install DECpresent
- ***DECpresent post installation tasks***
  - -- Dans la section 3.1.1 de l'*Installation Guide,* traitant de la langue de référence, à la place du paragraphe commençant par 'If you install a language variant ...', il faut lire les instruction suivantes:

  Ajoutez au SYS$MANAGER:SYSTARTUP_V5.COM les lignes ci-dessous:

  $ @SYS$STARTUP:PRESENT$STARTUP.COM "*paramètre*"

  $ @SYS$STARTUP:DECWSTARTI18N.COM "*paramètre*"

  Reportez-vous au tableau 3-1 pour trouver la liste des paramètres langue de référence. Le reste de la section 3.1.1 ne nécessite aucune modification.

-- Dans la section 3.1.2 de l'*Installation Guide*, vous trouvez la description d'un nom logique, ainsi que le répertoire sur lequel il pointe. Au moment de l'installation, les exemples DECpresent sont archivés dans le sous-répertoire suivant:

SYS$COMMON:[SYSHLP.EXAMPLES.xx_yy.PRESENT]

xx_yy est à remplacer par une des langues de référence dont la liste se trouve au Tableau 3-1. Dans le fichier PRESENT$STARTUP.COM, effacez les lignes de commentaire traitant de la définition du nom logique PRESENT$EXAMPLES_XX_YY.

Conclusion

Tous les commentaires sur ce kit logiciel et sur sa documentation seront les bienvenus. Ils nous aiderontà améliorer la qualité de nos futur produits. Veuillez écrire à:

International Systems Engineering

Digital Equipment Corporation
Centre Technical Europe
B.P. 129
06561 Valbonne Cedex
France