Supplément à la Description de Produit Logiciel

NOM DU PRODUIT : DECpresent/FRANÇAIS for VMS, Version 1.0 **SSA 34.50.00-A**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Processeurs supportés

VAX : VAXft 3000-310,
VAX 4000 Model 300,
Gamme VAX 6000 Model 200,
Gamme VAX 6000 Model 300,
Gamme VAX 6000 Model 400,
Gamme VAX 6000 Model 500,

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840,

VAX 9000 Model-210, VAX 9000 Model-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX : MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation : VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver : VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Processeurs non supportés

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Restrictions

Un dérouleur de bandes TK50 est nécessaire pour les configurations MicroVAX 2000 et VAXstation 2000 en fonctionnement local (stand-alone).

Espace disque nécessaire (taille bloc cluster = 1)

Pour l'installation :	42 500 blocs (21,3 Mo)
Pour l'utilisation (en permanence) :	36 000 blocs (18,0 Mo)

Ces chiffres, qui portent sur l'occupation du disque système, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils dépendent en effet de l'environnement système des utilisateurs, de la configuration et des applications installées.

Mémoire nécessaire

8 Mo de mémoire vive sont nécessaires sur une station de travail à l'utilisation de DECpresent et VMS, quel que soit le système sur lequel DECpresent est installé (en local ou à distance).

MATÉRIEL EN OPTION

Les fichiers DECpresent peuvent être sortis sur les imprimantes PostScript® Digital suivantes : ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20,
PrintServer 40, PrintServer 40 Plus et, pour la couleur, Colormate PS.

digital™

Avril 1991
AE-PG6KA-TE

Le composant DECchart de DECpresent produit des sorties PostScript (noir et blanc ou couleur) de grande qualité. Les sorties noir et blanc peuvent être réalisées sur n'importe quelle imprimante Digital précitée. Si la version complète ou la version exécutable de DEC GKS est installée, et que la bibliothèque de convertisseurs CDA est disponible, le convertisseur DDIF Graphics Hardcopy permet de créer des fichiers au format Sixel (couleur et monochrome), reproductibles sur imprimantes couleur LJ250 Companion de Digital, et au format HPGL™, pour sortie sur imprimantes LVP16 de Digital. Avec DECprint (utilitaire permettant la sortie de fichiers PostScript sur des imprimantes Sixel), les impressions PostScript (couleurs ou monochromes) à partir de DECchart peuvent être confiées à la LJ250.

DECpresent accepte les images numérisées à l'aide du numériseur MD-300.

Matériel en option provenant d'autres sources

Pour la production des films 35 mm, Digital recommande l'emploi d'AGFA Chromascript, de l'enregistreur AGFA film recorder ou du système Solitaire de la société Management Graphics Inc.

Digital n'assure aucun support et ne fournit aucune garantie sur ces matériels.

ENVIRONNEMENT CLUSTER

Ce produit est entièrement supporté s'il est installé dans une configuration VAXcluster* sous licence. Les sections *MATÉRIEL NÉCESSAIRE* de la *Description de Produit Logiciel* et du présent supplément comportent la liste des processeurs supportés.

* Les configurations VAXcluster V5.x sont décrites en détail dans le document SPD 29.78.xx. Elles comprennent les configurations CI, Ethernet et Mixed Interconnect.

LOGICIELS NÉCESSAIRES

- Système d'exploitation VMS V5.3 et V5.4 (et les composants nécessaires de DECwindows)

Ce produit peut fonctionner de deux façons :

- En local - Serveur d'affichage X11 et application sur un même système.
- À distance - Serveur d'affichage X11 et application sur systèmes serveur et client.

VMS DECwindows fait partie intégrante du système d'exploitation VMS*, mais fait l'objet d'une installation distincte.

* Les versions traduites de VMS DECwindows doivent être commandées séparément. Pour plus d'information veuillez prendre contact avec votre représentant Digital.

Cette installation propose un choix de composants à implanter :

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit ; comprend le support runtime)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Pour l'exécution en local, les composants DECwindows suivants doivent être installés :

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Pour l'exécution à distance, les composants DECwindows suivants doivent être installés :

Système serveur et **Système client**

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Classes VMS

Sur les systèmes VMS V5.x, les classes VMS suivantes sont nécessaires pour bénéficier des fonctionnalités intégrales de DECpresent :

- VMS Required Saveset
- VMS Workstation Support
- Programming Support

En option :

- Network Support - nécessaire pour les systèmes cluster et serveur.
- Utilities - nécessaire pour la messagerie (possibilité d'envoi de présentations DECpresent par courrier électronique).

Pour plus d'informations sur les classes VMS et la personnalisation, reportez-vous à la *Description de Produit Logiciel* du système d'exploitation VMS (SPD 25.01.xx).

Affichage DECwindows sur ordinateurs personnels

L'application PC DECwindows reproduit sur un ordinateur personnel sous MS-DOS® l'affichage d'un serveur X utilisant le protocole d'affichage standard X Window Version 11 (X11). DECpresent s'exécute sur un système VMS à distance ; l'entrée des informations s'effectue depuis le PC. PC DECwindows ne s'exécute que sur les PC à base de 80286 et de 80386 d'Intel. Pour plus de détails, voir la *Description de Produit Logiciel* et le *Supplément à la Description de Produit Logiciel* de DECnet PCSA Client for DOS (SPD 55.07.08/SSA 55.07.08-x).

LOGICIELS EN OPTION

- DECprint Printing Services for VMS V4.0
- DECwrite for VMS V1.1
- DECdecision for VMS V1.1
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- DECnet PCSA Client for DOS, V3.0
- International Lexicon/Français for VMS V1.0 (compris dans la version française)
- International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
- International Lexicon/British for VMS V1.0
- International Lexicon/Español for VMS V1.0
- International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
- International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
- International Lexicon/American English for VMS V1.0
- International Lexicon/American Business for VMS V1.0
- International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

ÉVOLUTION

Les besoins matériel et logiciel des futures versions de ce produit sont susceptibles de modifications.

DISTRIBUTION

Bande : Magtape 1600 BPI 9-pistes (PE), Bande TK50

Ce produit est également disponible sur CD-ROM (VMS Consolidated Software Distribution).

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Licences : QL-YHEP9-PB
Supports magnétiques : QA-YHEPA-H*
Documentation : QA-YHEPA-GZ
Services : QT-YHEP*-**

* Indique des éléments variables. Pour plus d'informations sur les licences, les services et les supports, veuillez vous reporter à la liste de prix ou prendre contact avec Digital.

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication. Veuillez prendre contact avec Digital pour des informations de mise à jour.

International Hyphenators et International CorrectSpell sous licence de Houghton Mifflin Company. Copyright (c) 1985, 1987, 1988 par Houghton Mifflin. Allemand (c) 1985, 1987 par Langenscheidt K.G. Français en collaboration avec la Librairie Larousse. Italien (c) 1988 par Nicola Zanichelli. Tous droits réservés. U.S. Pat. No. 4,580,241, 4,724,523 et 4,771,401. Canadian. Pat. No. 1,203,916. Thesaurus U.S. Pat. No. 4,724,523. Anglais basé sur *The AMERICAN HERITAGE DICTIONARY*. Toute copie ou désassemblage des programmes interdits.

Dessins Arts and Letters® sous licence par Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts. Copyright (c) Computer Support Corporation 1985-1990. Tous droits réservés.

® Arts and Letters est une marque déposée par la société Computer Support Corporation.

® Intel est une marque déposée par la société Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 est une marque déposée par la société Lotus Development Corporation.

® MS-DOS est une marque déposée par la société Microsoft Corporation.

® PostScript est une marque déposée par la société Adobe Systems, Inc.

™ HPGL est une marque déposée par la société Hewlett-Packard Corporation.

™ Le logo DIGITAL, CDA, DECpresent, DECwrite, DECdecision, DECalc, DECalc-PLUS, DECgraph, DECwindows, LiveLink, LN03, LVP16, PrintServer, VAX, MicroVAX, VAXstation, VAXserver et VMS sont des marques déposées par Digital Equipment Corporation.