System Support Addendum

NOME DEL PRODOTTO: DECpresent/ITALIANO for VMS, Versione 1.0 SSA 34.49.00-A

REQUISITI HARDWARE

Processori supportati

VAX: VAXft 3000-310,
VAX 4000 Serie 300,
VAX 6000 Serie 200,
VAX 6000 Serie 300,
VAX 6000 Serie 400,
VAX 6000 Serie 500,

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840,

VAX 9000-210, VAX 9000-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation Serie 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Processori non supportati

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Restrizioni sui processori

È necessaria un'unità nastro TK50 per sistemi standalone MicroVAX 2000 e VAXstation 2000.

Spazio su disco necessario (Block Cluster Size = 1):

Spazio su disco necessario per l'installazione:	39.000 blocchi (19.500 Mbytes)
Spazio su disco necessario per l'uso (permanente):	36.000 blocchi (18.000 Mbytes)

Questi dati si riferiscono allo spazio necessario sul disco sistema. Si tratta di valori dati a titolo indicativo in quanto dipendono dall'ambiente nel quale opera l'utente, dalla configurazione e dal tipo di software usato.

Spazio memoria necessario per DECwindows Support:

Per poter lavorare contemporaneamente con DECpresent e VMS, sono necessari almeno 8 Mbytes di memoria, sia nel caso si utilizzi una stazione di lavoro che un altro tipo di processore.

HARDWARE ADDIZIONALE

I file DECpresent possono essere stampati con qualsiasi stampante Digital PostScript®, ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus e per la stampa a colori il modello Colormate PS.

digital™

Febbraio 1991
AE-PGANA-TE

DECchart produce file PostScript monocromatici e a colori. I file PostScript possono essere stampati su una qualsiasi delle stampanti PostScript Digital sopra elencate. Se è installato DEC GKS, o la sua versione runtime, e la CDA Converter Library, può essere utilizzato il convertitore DDIF Graphics Hardcopy per generare file in formato sixel a colori e monocromatico (stampabile sulla stampante a colori Digital LJ250 Companion) ed in formato HPGL™ (stampabile su Digital LVP16). Se è installata l'applicazione DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS (applicazione che permette di stampare file PostScript su stampanti Sixel), l'output PostScript di DECchart (a colori o in bianco e nero) può essere stampato sulla stampante a colori Digital LJ250 Companion.

DECpresent accetta immagini scandite con lo Scanner MD-300.

Altro materiale hardware addizionale

Per diapositive da 35mm, Digital consiglia di utilizzare il RIP- PostScript AGFA Chromascript e il film recorder (stampante) AGFA o il film recorder Solitaire della Management Graphics Inc. Digital non garantisce o fornisce direttamente questo materiale proveniente da terzi.

AMBIENTE CLUSTER

Questo prodotto è interamente supportato quando installato su una configurazione VAXcluster* sotto licenza senza restrizioni. Riportarsi ai paragrafi *REQUISITI HARDWARE* della documentazione Software Product Description e System Support Addendum per maggiori informazioni sull'hardware necessario per utilizzare questo prodotto.

* Le configurazioni V5.x VAXcluster sono descritte in dettaglio nel Software Product Description su VAXcluster (29.78.xx) e comprendono le configurazioni CI, Ethernet e Mixed Interconnect.

REQUISITI SOFTWARE

- Sistema operativo VMS V5.3 - V5.4 (e componenti necessari VMS DECwindows)

Questo prodotto può essere utilizzato in entrambe le seguenti modalità:

- Esecuzione stand-alone - con server X11 e applicazione client sulla stessa macchina.
- Esecuzione remota - con server X11 e applicazione client su macchine diverse.

Pur facendo parte del sistema operativo VMS, VMS DECwindows deve essere installato separatamente. Durante la procedura di installazione di VMS Windows, l'utente può decidere se installare la totalità o uno solo dei seguenti componenti:

- VMS DECwindows Compute Server (Kit di base; comprende il supporto runtime)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Per l'esecuzione stand-alone, è necessario installare i seguenti componenti:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Per l'esecuzione remota, è necessario installare i seguenti componenti:

Server

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Client

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Procedura di tailoring per VMS:

Per i sistemi VMS V5.x, sono richieste le seguenti classi VMS per assicurare il funzionamento ottimale del prodotto:

- VMS Required Saveset
- VMS Workstation Support
- Programming Support

Addizionale:

- Network Support - richiesto per sistemi cluster e client/server.
- Funzionalità - l'applicazione Mail permette di inviare file creati con DECpresent.

Per maggiori informazioni sulle classi VMS e il tailoring, riportarsi al Software Product Description del sistema operativo VMS (SPD 25.01.xx).

PC DECwindows Diplay Facility

L'applicazione PC DECwindows Display Facility riproduce su un PC in ambiente MS-DOS®la visualizzazione di un server X tramite il protocollo standard X Window System, Versione 11 (X11). Quando DECpresent gira su un sistema remoto VMS via DECnet, può essere visualizzato su un PC e ricevere gli input dalla tastiera. L'applicazione PC DECWindows è supportata solo su macchine con processori Intel 80286 e 80386. Riportarsi al Software Product Description e al System Support Addendum (SPD 55.07.08 e SSA 55.07.08-x) di DECnet PCSA Client per DOS, Versione 3.0 per maggiori informazioni sui requisiti hardware/software.

SOFTWARE ADDIZIONALE

- DECprint Printing Services for VMS V4.0
- DECwrite for VMS V1.1
- DECdecision for VMS V1.1
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- DECnet PCSA Client for DOS, V3.0
- Lessici internazionali per VMS, V1.0

  International Lexicon/Français for VMS V1.0
  International Lexicon/Italiano for VMS V1.0 (compreso nella versione italiana)
  International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
  International Lexicon/British for VMS V1.0
  International Lexicon/Español for VMS V1.0
  International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
  International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
  International Lexicon/American English for VMS V1.0
  International Lexicon/American Business for VMS V1.0
  International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

EVENTUALI ESPANSIONI

La configurazione minima necessaria per l'hardware e il software non sarà necessariamente la stessa per le versioni future del presente prodotto.

SUPPORTI DI DISTRIBUZIONE

Nastro: 9-tracce 1600 BPI Magtape (PE), nastro TK50

Questo prodotto è disponibile anche come parte del VMS Consolidated Software Distribution su CDROM.

INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

Licenze Software: QL-YHEU9-PB
Supporto Software: QA-YHEUA-H*
Documentazione Software: QA-YHEUA-GZ
Servizi addizionali: QT-YHEU*-**

* Indica campi variabili. Per maggiori informazioni su licenze, servizi e supporti disponibili consultare l'apposito listino.

Queste informazioni sono valide al momento della messa sul mercato del prodotto. Per informazioni aggiornate, contattare la sede DIGITAL più vicina.

International Hyphenators e International CorrectSpell forniti da Houghton Mifflin Company. Copyright (c) 1985, 1987, 1988 di Houghton Mifflin. Tedesco (c) 1985, 1987 di Langenscheidt K.G. Francese in collaborazione con Larousse. Italiano (c) 1988 di Nicola Zanichelli. Tutti i diritti riservati. Numeri di autorizzazione americana 4.580.241, 4.724.523 e 4.771.401. Numero di autorizzazione canadese 1.203.916. Dizionario dei Sinonimi, numero di autorizzazione americana 4.724.523. Inglese basato su *The AMERICAN HERITAGE DICTIONARY*. La riproduzione e il dissemblaggio di programmi o algoritmi sono proibiti.

Le illustrazioni Arts and Letters® sono concesse in licenza alla Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts. Copyright (c) Computer Support Corporation 1985-1990. Tutti i diritti riservati.

® Arts and Letters è un marchio registrato della Computer Support Corporation.

® Intel è un marchio registrato della Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 è un marchio registrato della Lotus Development Corporation.

® MS-DOS è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

® PostScript è un marchio registrato della Adobe Systems, Inc.

™ HPGL è un marchio registrato della Hewlett-Packard Corporation.

™ I logo DIGITAL, CDA, GOLD KEY, DECpresent, DECwrite, DECdecision, DECalc, DECalc-PLUS, DECgraph, DECwindows, LiveLink, LN03, LVP16, PrintServer, VAX, MicroVAX, VAXstation, VAXserver e VMS sono marchi registrati della Digital Equipment Corporation.