System Support Addendum

PRODUKTNAAM: DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0 **SSA 34.52.00-A**

VEREISTE APPARATUUR

Ondersteunde processors

VAX: VAXft 3000-310,
VAX 4000 Model 300,
VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 6000 Model 500 Series,

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840,

VAX 9000 Model-210, VAX 9000 Model-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Niet-ondersteunde processors

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Beperkingen

Een TK50 cassette-eenheid is vereist voor standalone MicroVAX 2000 en VAXstation 2000 systemen.

Aantal benodigde blokken (block cluster size = 1)

Vereiste schijfruimte voor installatie:	36,500 blokken (18,3 MB)
Vereiste schijfruimte voor gebruik (permanent):	36,000 blokken (18,0 MB)

Deze cijfers hebben betrekking op de vereiste ruimte op de systeemschijf. De hoeveelheid benodigde ruimte is bij benadering: in de praktijk kan de benodigde ruimte afwijken. Dit is afhankelijk van de systeemomgeving, de configuratie en de optionele programmatuur.

Benodigde geheugenruimte

Zowel op een standalone werkstation als op een ander type processor is minimaal 8 MB geheugen noodzakelijk om te werken met DECpresent/NEDERLANDS en VMS.

OPTIONELE APPARATUUR

DECpresent bestanden kunnen worden afgedrukt op elke Digital PostScript® printer, ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus laser printer en voor PostScript in kleur op de Colormate PS.

digital™

April 1991
AE-PGAUA-TE

DECchart bestanden kunnen zowel monochroom als in kleur als PostScript®-bestanden worden afgedrukt. Monochrome afdrukken worden gemaakt met behulp van een van de bovengenoemde PostScript® printers van Digital. Als u beschikt over DEC GKS of een runtime systeem en de CDA Converter Library is geïnstalleerd, kan het conversieprogramma DDIF Graphics Hardcopy worden gebruikt voor het aanmaken van sixel-bestanden voor kleuren of zwart-wit afdruk (op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter) en de HPGL™ bestanden (voor afdruk op de Digital LVP16). Als de DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS is geïnstalleerd, kunnen Postscript®-bestanden (in kleur of monochroom) die met DECchart zijn aangemaakt, worden afgedrukt op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter.

In DECpresent kunnen bitmap-afbeeldingen worden opgenomen die met de MD-300 Scanner zijn gescand.

Optionele apparatuur van derden

Voor het afdrukken van 35mm films wordt door Digital verwezen naar de AGFA ChromaScript en de AGFA film recorder of het Solitaire file recorder system van Management Graphics Inc.

Op deze van derden afkomstige apparatuur geeft Digital geen garantie en Digital verzorgt er ook niet het onderhoud van.

CLUSTER-OMGEVING

Dit produkt wordt volledig ondersteund wanneer het wordt geïnstalleerd op een geldige VAXcluster-configuratie(*). In de paragraaf *VEREISTE APPARATUUR* van deze SSA en in de SPD wordt informatie gegeven over apparatuur die vereist is voor dit produkt.

* Een uitgebreide beschrijving van V5.x VAXcluster-configuraties vindt u in de VAXcluster Software Product Description (29.78.xx). Deze clusters omvatten CI, Ethernet en Mixed Interconnect configuraties.

VEREISTE PROGRAMMATUUR

- VMS besturingssysteem V5.3 - V5.4 (en de benodigde componenten van VMS DECwindows)

Dit produkt kan op de volgende manieren worden gebruikt:

- Standalone - de X11 display-server en de client-applicatie draaien op dezelfde machine.
- Binnen een netwerk - de X11 display-server en de client-application draaien op verschillende machines.

VMS DECwindows maakt deel uit van VMS maar dient apart te worden geïnstalleerd. Wanneer VMS DECwindows is geïnstalleerd, hebt u de mogelijkheid één of meer van de volgende drie componenten te installeren:

- VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime-ondersteuning)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

Als DECpresent op een standalone machine wordt gebruikt, dienen de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Als DECpresent binnen een netwerk wordt gebruikt, dienen de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd op server en client:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

VMS aanpassen

Voor VMS V5.x zijn de volgende VMS classes vereist voor volledige ondersteuning van DECpresent:

- VMS Required Saveset
- VMS Workstation Support
- Programming Support

Optioneel:

- Network Support is vereist voor cluster- of server-systemen.
- Utilities is nodig voor de applicatie Mail waarmee u DECpresent bestanden kunt versturen.

Meer informatie over VMS classes en aanpassingen vindt u in de VMS Operating System Software Product Description (SPD 34.52.00).

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility is een MS-DOS® applicatie voor de implementatie van een X-server die gebruik maakt van het standaard-protocol X Window System, Versie 11. Wanneer DECpresent binnen een VMS-netwerk draait via DECnet, kan voor invoer en uitvoer een personal computer worden gebruikt. PC DECwindows Display Facility wordt uisluitend ondersteund op Intel® 80286 en 80386 machines. Nadere informatie over de vereiste apparatuur en programmatuur vindt u in de DECnet PCSA Client for DOS, Versie 3.0 Software Product Description en System Support Addendum (SPD 55.07.08/SSA 55.07.08-x).

OPTIONELE PROGRAMMATUUR

- DECprint Printing Services for VMS V4.0
- DECwrite for VMS V1.1
- DECdecision for VMS V1.1
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- DECnet PCSA Client for DOS, V3.0
- International Lexicons for VMS, V1.0

  International Lexicon/Français for VMS V1.0
  International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
  International Lexicon/British for VMS V1.0
  International Lexicon/Español for VMS V1.0
  International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0 (geleverd met de Nederlands versie)
  International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
  International Lexicon/American English for VMS V1.0
  International Lexicon/American Business for VMS V1.0
  International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

TOEKOMSTIGE GROEI

De minimumvereisten voor apparatuur/programmatuur voor eventuele toekomstige versies van dit produkt kunnen afwijken van de minimumvereisten voor de huidige versie.

OPSLAGMEDIA WAAROP DE PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD

Tape: 9-sporige 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape

Dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS Consolidated Software Distribution op CDROM.

BESTELINFORMATIE

Software-gebruiksrecht: QL-YHEH9-PB
Software-media: QA-YHEHA-H*
Documentatie: QA-YHEHA-GZ
Software-services: QT-YHEH*-**

* Geeft aan dat deze velden variabel zijn. Meer informatie over verkrijgbare gebruiksrechten, services en media vindt u in het desbetreffende prijzenboek.

Bovenstaande informatie geldt op het tijdstip van uitgave. Neem voor de meest recente informatie contact op met Digital.

International Hyphenators (afbreekroutines) en International CorrectSpell (spellingcontrole) onder gebruiksrecht van Houghton Mifflin Company. Copyright (c) 1985, 1987, 1988, Houghton Mifflin. Duits (c) 1985, 1987, Langenscheidt K.G. Frans in samenwerking met Librairie Larousse. Italiaans (c) 1988, Nicola Zanichelli. Alle rechten voorbehouden. V.S. patentnummers 4.580.241, 4.724.523 en 4.771.401. Canadees patentnummer 1.203.916. Thesaurus V.S. patentnummer 4.724.523. Het Engels is gebaseerd op de *AMERICAN HERITAGE DICTIONARY*. Reproduktie en afzonderlijk gebruik van in DECpresent opgenomen programmatuur en/of algoritmen is niet toegestaan.

Voor de illustraties van Arts and Letters® is gebruiksrecht verleend aan Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts. Copyright (c) Computer Support Corporation 1985-1990. Alle rechten voorbehouden.

® Arts and Letters is een geregistreerd handelsmerk van Computer Support Corporation.

® Intel is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 is een geregistreerd handelsmerk van Lotus Development Corporation.

® MS-DOS is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

® PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems, Inc.

™ HPGL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation.

™ Het Digital logo, CDA, DECpresent, DECwrite, DECdecision, DECalc, DECalc-PLUS, DECgraph, DECwindows, LiveLink, LN03, LVP16, PrintServer, VAX, MicroVAX, VAXstation, VAXserver en VMS zijn handelsmerken van Digital Equipment Corporation.