System Support Addendum

PRODUKTNAMN: DECpresent/SVENSKA for VMS, version 1.0 **SSA 34.53.00-A**

MASKINVARUKRAV

Understödda processorer

VAX: VAXft 3000-310,
VAX 4000 Model 300,
VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 6000 Model 500 Series,

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840,

VAX 9000 Model-210, VAX 9000 Model-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Processorer som inte är understödda

VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000

Processorbegränsningar

En TK50-bandenhet krävs för fristående system av typen MicroVAX 2000 och VAXstation 2000.

Skivminneskrav (Block Cluster Size = 1):

Skrivminneskrav för installation:	36 500 block (18 300 kb)
Skivminneskrav för permanent användning:	36 000 block (18 000 kb)

Ovanstående siffror gäller krav på minnesutrymme för systemskivminnet. Siffrorna är ungefärliga och kan variera beroende på användarens systemmiljö, systemkonfiguration och tillvalsprogramvara.

Minneskrav för DECwindows-stöd:

Minst 8 Mb minneskapacitet krävs för att köra DECpresent och VMS, oavsett om DECpresent körs från arbetsstationen eller från någon annan processor.

TILLÄGGSMASKINVARA

Filer skapade med DECpresent kan skrivas ut på Digitals PostScript®-skrivare ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus laser printer, och för PostScript i färg, Colormate PS.

Från DECchart kan man skapa både svartvita filer och färgfiler i formatet PostScript. Svartvita PostScript-filer kan skrivas ut på ovan nämnda PostScript-skrivare. Om DEC GKS och CDA Converter Library finns installerade, kan konverteringsprogrammet DDIF Graphics Hardcopy användas för att skriva sixelformat i svartvitt och färg (som kan skrivas ut på Digitals färgskrivare LJ250 Companion) och formatet HPGL™ (som kan skrivas ut Digitals LVP16). Om DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS finns installerad kan PostScript-filer (svartvita eller i färg) skrivas ut på en LJ250 Companion.

DECpresent kan arbeta med punktuppbyggda imagebilder inlästa med bildläsaren MD-300 Scanner.

digital™

Februari 1991
AE-PGAZA-TE

Maskinvara från annan leverantör

För registrering av 35 mm film hänvisar Digital kunder till AGFA ChromaScript och AGFA film recorder eller Management Graphics Inc. Solitaire file recorder system. Digital erbjuder ingen garanti eller något direkt stöd av enheter från dessa leverantörer.

KLUSTERMILJÖ

Denna programvara får fullt understöd när den installeras på en godkänd och licensierad VAXcluster*-konfiguration utan begränsningar. I avsnittet MASKINVARUKRAV i Software Product Description och System Support Addendum för DECpresent finns en detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som krävs.

* Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs i detalj i Software Product Description för VAXcluster (29.78.xx) och omfattar konfigurationerna CI, Ethernet och Mixed Interconnect.

PROGRAMVARUKRAV

- Operativsystemet VMS V5.3 - V5.4 (och nödvändiga VMS DECwindows-komponenter)

Denna produkt kan exekveras på följande två sätt:

- fristående exekvering, där presentationsservern X11 och klientprogramvaran exekveras på samma maskin
- nätverksexekvering, där presentationsservern X11 och klientprogramvaran exekveras på olika maskiner

VMS DECwindows ingår i operativsystemet VMS, men måste ändå installeras separat. Efter att VMS DECwindows har installerats, kan en eller flera av följande tilläggskomponenter installeras:

- VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)
- VMS DECwindows Device Support
- VMS DECwindows Programming Support

För fristående exekvering måste följande DECwindows-komponenter installeras:

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

För nätverksexekvering måste följande DECwindows-komponenter installeras:

Server

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Klient

- VMS DECwindows Compute Server
- VMS DECwindows Device Support

Anpassning av VMS:

För att denna produkt ska kunna fungera fullt ut på system med VMS V5.x fordras följande VMS-klasser:

- VMS Required Saveset
- VMS Workstation Support
- Programming Support

Tillägg:

- Network Support krävs för system med kluster eller server
- Utilities krävs för elektronisk post

För ytterligare information om VMS-klasser och anpassning, se System Software Product Description för operativsystemet VMS (SPD 25.01.xx).

PC DECwindows Display Facility

PC DECwindows Display Facility är en tillämpning under MS-DOS® som använder en X-server med protokollet X Window System, version 11 (X11). DECpresent kan köras på ett avlägset VMS-system med DECnet och presenteras på samt ta emot indata från en persondator. PC DECwindows Display Facility understöds bara på Intel 80286 och 80386. Se Software Product Description och System Support Addendum för DECnet PCSA Client for DOS, version 3.0 (SPD 55.07.08 och SSA 55.07.08-x) för maskin- och programvarukrav.

TILLÄGGSPROGRAMVARA

- DECprint Printing Services for VMS V4.0
- DECwrite for VMS V1.1
- DECdecision for VMS V1.1
- DECimage Scan Software for VMS V2.0
- DECnet PCSA Client for DOS, V3.0
- International Lexicons for VMS, V1.0

  International Lexicon/Français for VMS V1.0
  International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
  International Lexicon/British for VMS V1.0
  International Lexicon/Español for VMS V1.0
  International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
  International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
  (finns i svenska versionen)
  International Lexicon/American English for VMS V1.0
  International Lexicon/American Business for VMS V1.0
  International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

UTBYGGNAD

Minimikrav för maskinvaran och programvaran för kommande versioner av DECpresent kan komma att skilja sig från de minimikrav som gäller för denna version.

DISTRIBUTIONSMEDIA

Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50 Streaming Tape

Denna produkt kan även köpas som en del av VMS Consolidated Software Distribution på CDROM.

ORDERINFORMATION

Programvarulicenser: QL-YHEM9-PB
Programvarumedia: QA-YHEMA-H*
Programvarudokumentation: QA-YHEMA-GZ
Programvaruservice: QT-YHMA*-**

* Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare information om tillgängliga licenser, media och service, se gällande prislista.

Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället. Kontakta Digital för att få den senaste informationen.

International Hyphenators och International CorrectSpell är framtagna under licens från Houghton Mifflin Company. Copyright © 1985, 1987, 1988 Houghton Mifflin. Tyska: © 1985, 1987 Langenscheidt K.G. Franska: i samarbete med Librairie Larousse. Italienska: © 1988 Nicola Zanichelli. Alla rättigheter förbehålles. Patentnummer i USA: 4,580,241, 4,724,523 och 4,771,401. Patentnummer i Kanada: 1,203,916. Patentnummer i USA för Thesaurus: 4,724,523. Den engelska språkhjälpen är baserad på *The AMERICAN HERITAGE DICTIONARY*. Kopiering eller sönderdelning av ingående dataprogram och algoritmer förbjudes.

Illustrationer från Arts and Letters ® används av Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts under licens. Copyright © Computer Support Corporation 1985-1990. Alla rättigheter förbehålles.

® Arts and Letters är ett registrerat varumärke tillhörande Computer Support Corporation.

® Intel är ett registrerat varumärke tillhörande Intel Corporation.

® Lotus 1-2-3 är ett registrerat varumärke tillhörande Lotus Development Corporation.

® MS-DOS är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.

® PostScript är ett registrerat varumärke tillhörande Adobe Systems, Inc.

™ HPGL är ett varumärke tillhörande Hewlett-Packard Corporation.

™ DIGITAL Logo, CDA, GOLD KEY, DECpresent, DECwrite, DECdecision, DECalc, DECalc-PLUS, DECgraph, DECwindows, LiveLink, LN03, LVP16, PrintServer, VAX, MicroVAX, VAXstation, VAXserver och VMS är varumärken tillhörande Digital Equipment Corporation.