digital™

AV-NR92B-TE
juni 1991

WPS-PLUS/NEDERLANDS VOOR VMS, VERSIE 4.0
VOOR-U-BEGINT

WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0, is een nieuwe versie van het tekstverwerkingsprogramma WPS-PLUS voor het besturingssysteem VMS.

De belangrijkste nieuwe functies in deze versie zijn:

Ondersteuning proportionele schriftsoorten
Afdrukken op PostScript-printers
Met meerdere kolommen werken
Met meerdere documenten tegelijk werken
Regelindelingen met naam, afgeleide en gemeenschappelijke regelindelingen
Tijdelijke inspringmarges
Meerdere knip- en plakbuffers
Invoegen/overschrijven met benadrukking
Encapsulated PostScript-afbeeldingen
Meerdere schriftsoorten per regel
Afwisselend kop- en voetteksten op even/oneven pagina's
Toegang printertabellen via trefwoorden in kop-en voetteksten
Alineanummering tijdens afdrukopmaak
Nieuwe wijzigingsmogelijkheden pagina-instellingen
Geïntegreerde, verbeterde aanpassing printertabellen
Automatisch afbreken en interpunctietekens rechts van tekst
Afdelings- en bedrijfswoordenlijsten
Meldingen, cursorverplaatsing en zoekfunctie verbeterd, grotere schermen
Onbeperkte afmetingen TDE-afbeeldingen
Componenten op DCL-niveau oproepen (voor bewerken, afdrukken, converteren, bestandsverwerking, sorteren)
Bestandsverwerking en sorteren op de achtergrond
Meerdere opdrachten binnen één opdrachtblok
Toegang tot PrintServer-parameters, zoals 'aantal pagina's per vel' en dubbelzijdig afdrukken
Interval voor reservekopieën instellen
Bepaalde pagina's ophalen met GOUD HAAL DOC
Weergave statusregel met huidige regelindeling
Wissen tot einde regel
Document-specifieke, door gebruiker bepaalde indeling datum/tijd
Index van batch-taken
Verbeterde verwerking DDIF-informatie in opdrachtblokken
Gebruikersprocedures met technische tekens

© Digital Equipment Corporation, 1991. Alle rechten voorbehouden.

In de *Installation Guide* dienen de volgende getallen te worden gewijzigd:

- In de *Installation Guide* wordt beschreven dat er 27.000 blokken vrij dienen te zijn op de systeemschijf waarop u WPS-PLUS installeert VOORDAT u het programma installeert.

  Dit is niet juist. Er moeten 28.500 blokken vrij zijn op de systeemschijf waarop u WPS-PLUS installeert VOORDAT u het programma installeert.

- In de *Installation Guide* wordt beschreven dat WPS-PLUS 22.000 blokken op de systeemschijf gebruikt NA de installatie.

  Dit is onjuist. De juiste cijfers zijn: WPS-PLUS gebruikt 23.500 blokken op de systeemschijf NA de installatie.

- In de *Installation Guide* wordt beschreven dat er 16.000 blokken vrij dienen te zijn op de schijf waarop u WPS-PLUS installeert VOORDAT u het programma installeert.

  Dit is niet juist. Er moeten 18.500 blokken vrij zijn op de schijf waarop u WPS-PLUS installeert VOORDAT u het programma installeert.

- In de *Installation Guide* wordt vermeld dat WPS-PLUS 6.000 blokken op de systeemschijf gebruikt en 16.000 blokken op de programmaschijf NA de installatie.

  Dit is onjuist. De juiste cijfers zijn: WPS-PLUS gebruikt 5.000 blokken op de systeemschijf en 18.500 blokken op de programmaschijf NA de installatie.

- In de *Installation Guide* wordt beschreven dat de linguistische componenten van de WPS-PLUS programmatuur nog eens 1.200 blokken extra vereisen op de schijf waarop het programma wordt geïnstalleerd.

  Dit is onjuist. Er moeten 1.500 blokken extra vrij zijn op de schijf waarop u deze componenten installeert.

Installation Verification Procedure

Onderstaande tekst komt in plaats van de informatie in paragraaf 4.1 (‘Running the Installation Verification Procedure’) van de *Installation Guide*:
You must complete all the required post-installation procedures in Chapter 3 before running the IVP.

To run the IVP separately from the installation procedure, invoke either of the following command procedures from the system manager’s account using a WPS-PLUS supported terminal:

- To run both Phase 1 and Phase 2 of the IVP, enter the following command, substituting the installed language name for *language*:

  $ @SYS$TEST:WPLlanguage$IVP

  The IVP procedure will display the following messages:

  ```
  Executing IVP's for: WPS-PLUS for VMS V4.0
  Beginning first phase of tests...
  ```

  If the first phase has been successful, the IVP will continue the second phase by displaying the following message:

  ```
  Beginning second phase of tests...
  ```

  then continue displaying the messages from Phase 2, as specified in the next paragraph.

- To run only Phase 2 of the IVP, enter the following command substituting the installed language name for *language*:

  $ @WPSPLUS$SYSTEM:WPLIVP language

  If the installed language is omitted, the IVP asks the following:

```
Do you wish to test your default 'language' WPS-PLUS system [YES]?
```

  If you respond YES, the default *language* system is tested. If you respond NO, the IVP asks which language you wish to test:

```
Which WPS-PLUS optional language system do you want to test?:
```

  Phase 2 of the IVP takes approximately 15 minutes and the following messages are displayed:

```
Creating a WPS-PLUS directory...
 Creating REQUIRED subdirectories...
 Creating REQUIRED default .DAT files...
 Creating REQUIRED user profile...
 Set-up completerd for user: SYS$SYSROOT:[SYSTEST]
```

  The following message is displayed when Phase 2 of the IVP is successful:

```
PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP completed successfully!!
Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
NODE: XXX011::
```

  The following message is displayed if Phase 2 of the IVP fails:

```
PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP Encountered Error
check your WPS-PLUS for VMS Installation Guide
Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
NODE: XXX011::
```

Terminal-login

Als u WPS-PLUS opnieuw installeert of een nieuwe versie installeert, moet u de Terminal Login Utility gebruiken om wijzigingen aan te brengen in uw terminal-instellingen.
De standaardinstellingen voor alle WPS-PLUS gebruikers die WPS-PLUS voor VMS, versie 4.0 voor het eerst gebruiken, zijn:

- Taal: de standaardtaal van het systeem
- Toetsenbord: LK201
- Geen technische tekenset (TTS)

Als u deze standaardinstellingen wilt wijzigen, moet u teruggaan naar DCL-niveau en WPSPLUS/LOGIN oproepen. U kunt vervolgens nieuwe instellingen opgeven.

Meer informatie over WPSPLUS/LOGIN vindt u in de online documentatie in OA$LIB:KEYBOARD.WPL.

In een meertalige omgeving moet u eerst WPSPLUS/LOGIN uitvoeren om de juiste taal en het juiste toetsenbord in te stellen voordat u WPS-PLUS in een andere taal oproept.

Als u deze stap achterwege laat, blijft de terminal hangen als u in de editor op HELP drukt om de toetsenbordhelp op te roepen.

WPS-PLUS en VMS zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Equipment Corporation.