Anexo de Soporte del Sistema

NOMBRE DEL PRODUCTO: WPS-PLUS/ESPAÑOL para VMS, Versión 4.0 SSA 27.90.03-A

REQUISITOS DE HARDWARE

Procesadores admitidos

VAX: VAXft 3000-310,
VAX 4000, modelo 300,
VAX 6000, series modelo 200,
VAX 6000, series modelo 300,
VAX 6000, series modelo 400,
VAX 6000, series modelo 500

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

VAX 9000-210, VAX 9000-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, Serie VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 4000, modelo 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Procesadores que no se admiten:

MicroVAX I, VAXstation I, VAX-11/725, VAX-11/782, VAXstation 8000.

Restricciones de procesadores

MicroVAX II y VAXstation II requieren un RD53 o RD52 con otra configuración de disco duro por lo menos.

Requisitos de memoria

WPS-PLUS para VMS	6 Mbytes
Los 2 primeros usuarios	1 Mbyte
Configuración mínima total	7 Mbytes
Cada usuario adicional necesita	,5 Mbytes

Para instalar este producto en sistemas MicroVAX 2000 y VAXstation 2000, se necesita un dispositivo capaz de leer una TK50.

Se admiten los siguientes terminales (sólo para texto):

- Terminales de la serie VT100W con la opción de vídeo avanzado (AVO)*
- VT100 (AVO)*
- Series VT200, VT300, VT400, VT1000
- Series VAXstation

* WPS-PLUS sólo admite terminales con la opción de vídeo avanzado (AVO), pero no admite VT100 sin AVO, VT131, DECmate I, ni WS78.

Requisitos de espacio en disco (Block Cluster Size = 1:)

Los usuarios pueden instalar el *software* de WPS-PLUS para VMS en el disco del sistema o en un disco alternativo, y para ello han de contar con las siguientes cantidades de espacio en disco antes y después de la instalación.

- *Software* de WPS-PLUS para VMS en el disco del sistema:

  ANTES de la instalación: 28.500 bloques libres en el disco del sistema.

digital™

Julio de 1.991
AE-MW81C-TE

DESPUÉS de la instalación: el *software* de WPS-PLUS para VMS utilizará 23.500 bloques en el disco del sistema.

- *Software* de WPS-PLUS para VMS en un disco alternativo:

  ANTES de la instalación: 28.500 bloques libres en el disco del sistema y 18.500 bloques libres en el disco alternativo.

  DESPUÉS de la instalación: el *software* de WPS-PLUS para VMS utilizará 5.000 bloques en el disco del sistema y 18.500 en el disco alternativo.

- Los ficheros de gráficos en PostScript ® encapsulado requieren 3.000 bloques adicionales en el disco en el que se instale el *software* de WPS-PLUS para VMS.
- Los componentes lingüísticos incluidos con el paquete de *software* de WPS-PLUS para VMS, requieren 1.500 bloques adicionales en el disco en el que se instalen.

Nota:

Todos los tamaños son aproximados; los reales pueden variar dependiendo del entorno del sistema de los usuarios, de la configuración y de las opciones de *software* seleccionadas.

HARDWARE OPTATIVO

- LQP02 con alimentador optativo de hojas
- LQP03 con alimentador optativo de hojas
- LQP45 con alimentador optativo de hojas
- LA50
- LA75
- LA100
- LA210
- LA324 con alimentador optativo de hojas
- LN03
- LN03R
- Serie DEClaser
- PrintServer40 (LPS40)
- PrintServer20 (LPS20)
- LP11
- LJ250
- LJ252
- QUME [1]
- Impresoras LaserJet, series II de HP
- Impresoras LaserJet, series III de HP

Nota:

[1] La impresora QUME Sprint 11/40-130 WT PLUS de pista ancha de tracción es proporcionada únicamente por QUME, y admite una anchura de 256 columnas.

ENTORNO EN CLUSTER

WPS-PLUS para VMS está totalmente admitido cuando se instala en cualquier configuración de VAXcluster* válida y con licencia sin limitaciones. La sección de *REQUISITOS DE HARDWARE* de la Descripción del Producto de Software y del Anexo de Soporte del Sistema detalla cualquier *hardware* especial que necesite el producto.

* Las configuraciones de VAXcluster V5.x aparecen descritas con todo detalle en la Descripción del Producto de Software del VAXcluster (SPD 29.78.xx) e incluye configuraciones CI, Ethernet y mixtas.

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Sistema operativo VMS V5.2 - V5.4
- VAX FMS (Runtime Only System) V2.4

Se requiere *software* de VAX ScriptPrinter para imprimir ficheros que no sean PostScript en una ScriptPrinter.

Nota:

VAX FMS Runtime Only System es un requisito previo para ejecutar WPS-PLUS para VMS. Los clientes que no hayan adquirido el kit completo del producto FMS, tendrán que adquirir la licencia del *software* de *FMS Runtime Only System* así como el kit *FMS Runtime Only* Media.

Adaptación de VMS

Para los sistemas VMS V5.x, se necesitan las siguientes clases de VMS para una funcionalidad plena de este producto integrado.

- Saveset requerido de VMS
- Soporte de redes
- Soporte de programación
- Entorno de seguridad del usuario
- Utilidades

Para más información sobre las clases de VMS y su adaptación, consúltese la Descripción del Producto de Software del sistema operativo (SPD 25.01.xx).

SOFTWARE OPTATIVO

- DECpage V3.1
- *VAX Grammar Checker V1.0*
- *DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS V1.0*
- *CDA Converter Library for VMS V1.1*

OBSERVACIONES EN CASO DE CRECIMIENTO

Los requisitos mínimos de *hardware* y *software* para cualquier versión futura de este producto pueden variar respecto a la versión actual.

MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN

Cinta: Cinta magnética de 9 pistas 1.600 bits por pulgada, cartucho TK50 Streaming Tape.

También se dispone de este producto como parte del Software de Distribución Consolidado de VMS en CDROM.

La documentación de este software para este producto también está disponible como parte de la biblioteca de documentación interactiva de VMS en CDROM.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Licencias de *software*: QL-AAMS*-**
Medios de *software*: QA-AAMS*-**
Documentación completa: QA-AAMSA-GZ
Servicios de productos de *software*: QT-AAMS*-**

* Indica campos de variantes. Para información adicional sobre las licencias, servicios y medios, consúltese la tarifa adecuada.

La información anterior tiene vigencia en el momento de poner la versión a la venta, si bien cualquier oficina de Digital podrá facilitar información más actualizada.

® PostScript es una marca registrada de Adobe Systems, Inc.

® HP es una marca registra de Hewlett-Packard Company.

™ El logotipo de DIGITAL, WPS-PLUS, CDA, CI, DECmate, DDIF, DX, FMS, LQP02, LA50, LA324, PrintServer, MicroVAX, VAX, VAXserver, VAXstation, VMS y VT son marcas registradas de Digital Equipment Corporation.